


Parker FLO · Seal-Lok ORFS (Acero)

Conector recto ORFS a NPTF macho, Seal-Lok — acero

Conector recto que une un tubo con extremo ORFS (cara plana con o-ring) a una rosca cónica NPTF macho; en el catálogo Parker 4300 figura como 'Male Pipe Connector ORFS / NPTF'. Se usa para pasar de una línea de tubo Seal-Lok a un puerto o accesorio con rosca cónica NPTF hembra. Es un tube fitting Seal-Lok de cara plana con o-ring (ORFS) conforme a SAE J1453 / ISO 8434-3. Versión en acero al carbón (sufijo -S); presión dinámica de trabajo por medida según la tabla del catálogo Parker 4300. Cotas según el dibujo del catálogo: Dim. A = FF (longitud total, in);




foto ilustrativa



cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO A

ORFS macho (cara plana con o-ring) para tubo, con tuerca

HERRAMIENTA

Tubo con manguito ORFS (TPL/TL) y tuerca (BL/BML) del mismo dash; apriete según tabla de Seal-Lok del 4300

SELLO

O-ring en cara plana (ORFS, SAE J1453)

EXTREMO B

NPTF macho (rosca cónica)

NORMAS

SAE J1453, ISO 8434-3, SAE J476/ASME B1.20.3

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (24 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
4 FLO-S	1/4	1/8-27 NPTF	1.07 in		5/8 in
4-4 FLO-S	1/4	1/4-18 NPTF	1.26 in		5/8 in
4-6 FLO-S	1/4	3/8-18 NPTF	1.32 in		3/4 in
4-8 FLO-S	1/4	1/2-14 NPTF	1.52 in		7/8 in
6 FLO-S	3/8	1/4-18 NPTF	1.25 in		3/4 in
6-2 FLO-S	3/8	1/8-27 NPTF	1.16 in		3/4 in
6-6 FLO-S	3/8	3/8-18 NPTF	1.34 in		3/4 in
6-8 FLO-S	3/8	1/2-14 NPTF	1.55 in		7/8 in
8 FLO-S	1/2	3/8-18 NPTF	1.48 in		7/8 in
8-4 FLO-S	1/2	1/4-18 NPTF	1.48 in		7/8 in
8-8 FLO-S	1/2	1/2-14 NPTF	1.64 in		7/8 in

Continúa en la página 2 (13 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 12–24 de 24)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
8-12 FLO-S	1/2	3/4-14 NPTF	1.69 in		1 1/8 in
10 FLO-S	5/8	1/2-14 NPTF	1.82 in		1 1/16 in
10-12 FLO-S	5/8	3/4-14 NPTF	1.82 in		1 1/8 in
12 FLO-S	3/4	3/4-14 NPTF	1.93 in		1 1/4 in
12-8 FLO-S	3/4	1/2-14 NPTF	1.93 in		1 1/4 in
12-16 FLO-S	3/4	1-11 1/2 NPTF	2.13 in		1 3/8 in
16 FLO-S	1	1-11 1/2 NPTF	2.19 in		1 1/2 in
16-12 FLO-S	1	3/4-14 NPTF	2.00 in		1 1/2 in
16-20 FLO-S	1	1 1/4-11 1/2 NPTF	2.30 in		1 3/4 in
20 FLO-S	1 1/4	1 1/4-11 1/2 NPTF	2.30 in		1 7/8 in
20-12 FLO-S	1 1/4	3/4-14 NPTF	2.02 in		1 7/8 in
20-16 FLO-S	1 1/4	1-11 1/2 NPTF	2.27 in		1 7/8 in
24 FLO-S	1 1/2	1 1/2-11 1/2 NPTF	2.40 in		2 1/8 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 31. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp
WhatsApp +52 1 81 8681 4781
Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea