

Parker FMK4 · Adaptadores K4 BSP (Acero)

Conector recto K4 cono 60° BSPP a NPTF macho — acero

Conector recto con cono 60° BSPP macho en el extremo 1 y rosca cónica NPTF macho en el extremo 2, para pasar de una terminal de manguera BSP a un puerto NPTF. En el catálogo Parker 4300 figura como "FMK4 NPTF Male Connector, 60° Cone / NPTF"; roscas NPTF según SAE J476 / ANSI B1.20.3. Los adaptadores K4 se fabrican conforme a BS 5200: sello metal-metal por línea de contacto entre el cono 60° y la superficie del giratorio o cono correspondiente (Fig. H1 del catálogo); roscas BSPP ISO 228-1 G, NPTF SAE J476 / ANSI B1.20.3 / FED-STD-H28/8.



foto illustrativa

[illegible]

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acer

EXTREMO A

BSPP macho con cono 60° (K4)

NORMAS

BS 5200, ISO 228-1, ISO 1179-1, SAE J476, ANSI B1.20.3

SELO

Cono 60° BSPP metal-metal (BS 5200); el cono macho puede usarse como adaptador de puerto ISO 1179-1 / DIN 3852 con sello adherido (bonded seal / Dowty)

EXTREMO B

NPTF macho

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (16 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
2FMK4S	1/8	1/8-27 NPTF	24.4 mm		14 mm
2-4FMK4S	1/8	1/4-18 NPTF	28.9 mm		19 mm
4FMK4S	1/4	1/8-18 NPTF	28.9 mm		19 mm
4-4FMK4S	1/4	1/4-18 NPTF	33.4 mm		19 mm
4-6FMK4S	1/4	3/8-18 NPTF	33.6 mm		19 mm
6FMK4S	3/8	1/4-18 NPTF	35.1 mm		22 mm
6-6FMK4S	3/8	3/8-18 NPTF	35.1 mm		22 mm
6-8FMK4S	3/8	1/2-14 NPTF	39.9 mm		22 mm
8FMK4S	1/2	3/8-18 NPTF	38.6 mm		27 mm
8-8FMK4S	1/2	1/2-14 NPTF	43.4 mm		27 mm
8-12FMK4S	1/2	3/4-14 NPTF	43.9 mm		27 mm

Continúa en la página 2 (5 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 12–16 de 16)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
12-8FMK4S	3/4	1/2-14 NPTF	45.9 mm		32 mm
12FMK4S	3/4	3/4-14 NPTF	45.9 mm		32 mm
12-16FMK4S	3/4	1-11 1/2 NPTF	50.8 mm		36 mm
16-12FMK4S	1	3/4-14 NPTF	49.6 mm		41 mm
16FMK4S	1	1-11 1/2 NPTF	54.5 mm		41 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 271. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea