

Parker FNU · Ferulok 24° flareless (Acero)

Tapa (cap) Ferulok 24° para extremo de fitting — acero

Tapa (cap) con tuerca giratoria que cierra el extremo macho 24° de un cuerpo de fitting Ferulok; en el catálogo Parker 4300 figura como 'Cap Flareless Swivel'. La rosca de la tabla (T6, UN/UNF-2B) es la rosca interna de la tapa, que corresponde a la del extremo del fitting; no lleva puerto. El catálogo no publica columnas de presión dinámica ni de material para esta forma. Es un tube fitting flareless de anillo cortante con asiento de 24° conforme a SAE J514 / ISO 8434-1. Número de catálogo SAE 080112. Versión en acero al carbón (sufijo -S);




foto ilustrativa

Part No.	Size	Material	Pressure	Temp.	Weight	Part No.	Size	Material	Pressure	Temp.	Weight
080112-S	1/8	304	1500	300	0.05	080112-S	1/8	304	1500	300	0.05
080112-S	1/4	304	1500	300	0.10	080112-S	1/4	304	1500	300	0.10
080112-S	3/8	304	1500	300	0.15	080112-S	3/8	304	1500	300	0.15
080112-S	1/2	304	1500	300	0.20	080112-S	1/2	304	1500	300	0.20
080112-S	3/4	304	1500	300	0.25	080112-S	3/4	304	1500	300	0.25
080112-S	1	304	1500	300	0.30	080112-S	1	304	1500	300	0.30
080112-S	1 1/4	304	1500	300	0.35	080112-S	1 1/4	304	1500	300	0.35
080112-S	1 1/2	304	1500	300	0.40	080112-S	1 1/2	304	1500	300	0.40
080112-S	2	304	1500	300	0.45	080112-S	2	304	1500	300	0.45

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO A

Tapa con tuerca giratoria, rosca interna UN/UNF-2B sobre extremo macho Ferulok 24°

NORMAS

SAE J514, ISO 8434-1

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

Anillo cortante (ferrule) sobre tubo, asiento cono 24° metal-metal (SAE J514)

EXTREMO B

no aplica

HERRAMIENTA

Preajuste de la férula TU con tuerca BU (herramienta de preajuste Ferulok); apriete según instrucciones Ferulok del 4300

Medidas de la serie (9 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
2 FNU-S	1/8	5/16-24 UN/UNF-2B	0.34 in	0.55 in	3/8 in
4 FNU-S	1/4	7/16-20 UN/UNF-2B	0.36 in	0.73 in	9/16 in
5 FNU-S	5/16	1/2-20 UN/UNF-2B	0.40 in	0.77 in	5/8 in
6 FNU-S	3/8	9/16-18 UN/UNF-2B	0.42 in	0.80 in	11/16 in
8 FNU-S	1/2	3/4-16 UN/UNF-2B	0.44 in	0.87 in	7/8 in
10 FNU-S	5/8	7/8-14 UN/UNF-2B	0.47 in	0.98 in	1 in
12 FNU-S	3/4	1 1/16-12 UN/UNF-2	0.48 in	1.00 in	1 1/4 in
16 FNU-S	1	1 5/16-12 UN/UNF-2	0.58 in	1.08 in	1 1/2 in
20 FNU-S	1 1/4	1 5/8-12 UN/UNF-2B	0.64 in	1.11 in	2 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 106. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea