

Parker FTX · Triple-Lok 37° (Acero inoxidable)

Conector recto macho JIC 37° a NPTF, Triple-Lok — acero inoxidable

Conector recto que une un tubo abocinado a 37° (JIC) con una rosca cónica NPTF macho. Se usa para pasar de una línea de tubo con acople JIC 37° a un puerto o accesorio con rosca cónica NPTF hembra, típico en circuitos hidráulicos industriales y móviles. Es un tube fitting abocinado a 37° según SAE J514 / ISO 8434-2. Versión en acero inoxidable 316 (sufijo -SS); presión dinámica de trabajo por medida según la tabla del catálogo Parker 4300. Cotas según el dibujo del catálogo: Dim. A = L; el hexágono es la medida de llave.




foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero inoxidable

EXTREMO A

JIC 37° (abocinado) para tubo

NORMAS

SAE J514, ISO 8434-2

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

Abocinado a 37° metal-metal (SAE J514)

EXTREMO B

NPTF macho

HERRAMIENTA

Tubo abocinado a 37° con abocinador Parker; se arma con tuerca BTX y férula TX del mismo dash

Medidas de la serie (44 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
2 FTX-SS	1/8	1/8-27 NPTF	1.11 in		7/16 in
3 FTX-SS	3/16	1/8-27 NPTF	1.14 in		7/16 in
4 FTX-SS	1/4	1/8-27 NPTF	1.22 in		1/2 in
4-4 FTX-SS	1/4	1/4-18 NPTF	1.42 in		9/16 in
4-6 FTX-SS	1/4	3/8-18 NPTF	1.44 in		3/4 in
4-8 FTX-SS	1/4	1/2-14 NPTF	1.69 in		7/8 in
5 FTX-SS	5/16	1/8-27 NPTF	1.22 in		9/16 in
5-4 FTX-SS	5/16	1/4-18 NPTF	1.42 in		9/16 in
5-6 FTX-SS	5/16	3/8-18 NPTF	1.44 in		3/4 in
6 FTX-SS	3/8	1/4-18 NPTF	1.43 in		5/8 in
6-2 FTX-SS	3/8	1/8-27 NPTF	1.24 in		5/8 in
6-6 FTX-SS	3/8	3/8-18 NPTF	1.43 in		3/4 in
6-8 FTX-SS	3/8	1/2-14 NPTF	1.69 in		7/8 in
6-12 FTX-SS	3/8	3/4-14 NPTF	1.75 in		1 1/8 in
8 FTX-SS	1/2	3/8-18 NPTF	1.53 in		13/16 in
8-2 FTX-SS	1/2	1/8-27 NPTF	1.34 in		13/16 in

Continúa en la página 2 (28 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 17–44 de 44)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
8-4 FTX-SS	1/2	1/4-18 NPTF	1.53 in		13/16 in
8-8 FTX-SS	1/2	1/2-14 NPTF	1.79 in		7/8 in
8-12 FTX-SS	1/2	3/4-14 NPTF	1.85 in		1 1/8 in
8-16 FTX-SS	1/2	1-11 1/2 NPTF	2.05 in		1 3/8 in
10 FTX-SS	5/8	1/2-14 NPTF	1.89 in		15/16 in
10-6 FTX-SS	5/8	3/8-18 NPTF	1.70 in		15/16 in
10-12 FTX-SS	5/8	3/4-14 NPTF	1.95 in		1 1/8 in
12 FTX-SS	3/4	3/4-14 NPTF	2.06 in		1 1/8 in
12-6 FTX-SS	3/4	3/8-18 NPTF	1.87 in		1 1/8 in
12-8 FTX-SS	3/4	1/2-14 NPTF	2.06 in		1 1/8 in
12-16 FTX-SS	3/4	1-11 1/2 NPTF	2.25 in		1 3/8 in
12-20 FTX-SS	3/4	1 1/4-11 1/2 NPTF	2.36 in		1 11/16 in
14 FTX-SS	7/8	3/4-14 NPTF	2.09 in		1 1/4 in
16 FTX-SS	1	1-11 1/2 NPTF	2.30 in		1 3/8 in
16-8 FTX-SS	1	1/2-14 NPTF	2.11 in		1 3/8 in
16-12 FTX-SS	1	3/4-14 NPTF	2.11 in		1 3/8 in
16-20 FTX-SS	1	1 1/4-11 1/2 NPTF	2.40 in		1 11/16 in
16-24 FTX-SS	1	1 1/2-11 1/2 NPTF	2.50 in		2 in
20 FTX-SS	1 1/4	1 1/4-11 1/2 NPTF	2.45 in		1 11/16 in
20-16 FTX-SS	1 1/4	1-11 1/2 NPTF	2.42 in		1 11/16 in
20-24 FTX-SS	1 1/4	1 1/2-11 1/2 NPTF	2.55 in		2 in
24 FTX-SS	1 1/2	1 1/2-11 1/2 NPTF	2.68 in		2 in
24-16 FTX-SS	1 1/2	1-11 1/2 NPTF	2.62 in		2 in
24-20 FTX-SS	1 1/2	1 1/4-11 1/2 NPTF	2.66 in		2 in
24-32 FTX-SS	1 1/2	2-11 1/2 NPTF	2.86 in		2 5/8 in
32 FTX-SS	2	2-11 1/2 NPTF	3.11 in		2 5/8 in
32-24 FTX-SS	2	1 1/2-11 1/2 NPTF	3.08 in		2 5/8 in
40 FTX-SS	2 1/2	2 1/2-8 NPTF	3.38 in		3 1/4 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 68. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea