

Parker G5HG5 · Port adapters SAE-ORB (Acero)

Cople hembra-hembra de rosca recta SAE (Straight Thread Coupling)
— acero

Cople con rosca recta UN/UNF-2B hembra en ambos extremos; en el catálogo Parker 4300 figura como 'Straight Thread Coupling Female SAE / Female SAE'. Recibe dos extremos macho SAE-ORB (rosca recta SAE J1926 con o-ring) del mismo dash, formando un puerto hembra SAE en cada lado. Rosca UN/UNF clase 2B conforme a ANSI B1.1 (Tabla E1 del catálogo); el sello lo aporta el o-ring del extremo macho SAE-ORB que se atornilla. Versión en acero al carbón (sufijo -S); presión dinámica de trabajo por medida según la tabla del catálogo Parker 4300. Cotas según el dibujo del catálogo: Dim.



foto illustrativa

[illegible]

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acer

EXTREMO A

SAE-ORB hembra, rosca recta UN/UNF-2B (extremo 1)

NORMAS

SAE J1926, ANSI B1.1

SELO

O-ring del macho SAE-ORB contra el puerto hembra (SAE J1926)

EXTREMO B

SAE-ORB hembra, rosca recta UN/UNF-2B (extremo 2)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (6 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
4 G5HG5-S	1/4	7/16-20 UN/UNF-2B	1.13 in		11/16 in
6 G5HG5-S	3/8	9/16-18 UN/UNF-2B	1.26 in		13/16 in
8 G5HG5-S	1/2	3/4-16 UN/UNF-2B	1.42 in		1 in
10 G5HG5-S	5/8	7/8-14 UN/UNF-2B	1.60 in		1 3/16 in
12 G5HG5-S	3/4	1 1/16-12 UN/UNF-2	1.85 in		1 3/8 in
16 G5HG5-S	1	1 5/16-12 UN/UNF-2	1.85 in		1 5/8 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 229. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea