

Parker G63P4 · Adaptadores JIS (Acero)

Conector recto giratorio hembra JIS cono 60° (BSPP) a BSPT macho — acero

Conector recto JIS con extremo hembra giratorio (swivel) de cono a 60° y rosca BSPP y una rosca cónica BSPT macho para puerto; en el catálogo Parker 4300 figura como 'G63P4 Swivel Female Connector 60° Swivel / BSPT' (pág. G7). El extremo giratorio acopla con terminales de manguera Parker serie UT. Adaptadores JIS conforme a JIS B 8363; roscas BSPP según ISO 228-1 / JIS B 0202 y BSPT según ISO 7/1 / JIS B 0203; piezas estampadas 'JIS'. Versión en acero al carbón (sufijo S); presión dinámica de trabajo por medida según la tabla del catálogo Parker 4300. Cotas según el dibujo del catálogo: Dim.





foto ilustrativa

TYPE	END SIZE	H	HEX	Pressure
BSPT	BSPP	IN	MM	PSI (MPa)
1/4-19	1/4-19	0.75	1.61	5.0
3/8-19	3/8-19	0.88	1.78	5.0
1/2-14	1/2-14	1.06	2.02	5.0
3/4-14	3/4-14	1.44	2.20	5.0
1-11	1-11	1.63	2.52	5.0

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO A

JIS cono 60° hembra giratorio (swivel) con rosca BSPP, para manguera serie UT

NORMAS

JIS B 8363, JIS B 0202, ISO 228-1, JIS B 0203, ISO 7/1

SELLO

JIS cono 60° metal-metal (JIS B 8363); lado puerto rosca cónica BSPT

EXTREMO B

BSPT macho (rosca cónica)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (5 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
4G63P4S	1/4	1/4-19 BSPT	1.61 in		0.75 in
6G63P4S	3/8	3/8-19 BSPT	1.78 in		0.88 in
8G63P4S	1/2	1/2-14 BSPT	2.02 in		1.06 in
12G63P4S	3/4	3/4-14 BSPT	2.20 in		1.44 in
16G63P4S	1	1-11 BSPT	2.52 in		1.63 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 263. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea