

Parker G6L · Seal-Lok ORFS (Acero)

Conector recto giratorio ORFS (tuerca swivel) a NPTF hembra, Seal-Lok — acero

Conector recto giratorio con rosca de tubería hembra (Female Pipe Thread Swivel Connector, ORFS Swivel / NPTF) que une un tubo Seal-Lok mediante tuerca giratoria ORFS hembra con un puerto o accesorio de rosca cónica NPTF hembra. El extremo de tubo es una tuerca swivel de cara plana con o-ring que gira para alinear la conexión; el otro extremo es una rosca NPTF hembra, de uso frecuente como adaptador de manómetro o de manguera. Es un tube fitting de sello por o-ring en cara plana según SAE J1453 / ISO 8434-3. Versión en acero al carbón (sufijo -S);




foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO A

ORFS hembra giratoria (tuerca swivel de cara plana con o-ring) para tubo

HERRAMIENTA

Tubo con manguito ORFS (TPL/TL) y tuerca (BL/BML) del mismo dash; apriete según tabla de Seal-Lok del 4300

SELLO

O-ring en cara plana (ORFS, SAE J1453)

EXTREMO B

NPTF hembra

NORMAS

SAE J1453, ISO 8434-3, SAE J476/ASME B1.20.3

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (3 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
4-4 G6L-S	1/4	1/4-18 NPTF	1.48 in		3/4 in
6 G6L-S	3/8	1/4-18 NPTF	1.60 in		7/8 in
8-4 G6L-S	1/2	1/4-18 NPTF	1.75 in		7/8 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 36, 339. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea