

Parker GBU · Ferulok 24° flareless (Acero)

Conector recto hembra NPTF a Ferulok 24° flareless — acero

Conector recto con extremo Ferulok para tubo (anillo cortante 24°) y rosca cónica NPTF hembra; en el catálogo Parker 4300 figura como 'Female Connector Flareless / NPTF' (SAE 080103). Sirve para unir una línea de tubo Ferulok con un adaptador o niple de rosca NPTF macho. Es un tube fitting flareless de 24° conforme a SAE J514 / ISO 8434-1. Versión en acero al carbón (sufijo -S); presión dinámica de trabajo por medida según la tabla del catálogo Parker 4300. Cotas según el dibujo del catálogo: Dim. A = L2 (longitud total, in); el hexágono es la medida de llave.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO A

Ferulok 24° flareless para tubo (pulgadas), con tuerca BU y férula TU

NORMAS

SAE J514, ISO 8434-1, SAE J476/ASME B1.20.3

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

Anillo cortante (ferrule) sobre tubo, asiento cono 24° metal-metal (SAE J514)

EXTREMO B

NPTF hembra (rosca cónica, SAE J476 / ASME B1.20.3)

HERRAMIENTA

Preajuste de la férula TU con tuerca BU (herramienta de preajuste Ferulok); apriete según instrucciones Ferulok del 4300

Medidas de la serie (16 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
2 GBU-S	1/8	1/8-27 NPTF	1.05 in		9/16 in
4 GBU-S	1/4	1/8-27 NPTF	1.09 in		9/16 in
4-4 GBU-S	1/4	1/4-18 NPTF	1.29 in		3/4 in
5 GBU-S	5/16	1/8-27 NPTF	1.08 in		9/16 in
6 GBU-S	3/8	1/4-18 NPTF	1.31 in		3/4 in
6-6 GBU-S	3/8	3/8-18 NPTF	1.34 in		7/8 in
6-8 GBU-S	3/8	1/2-14 NPTF	1.59 in		1 1/8 in
8 GBU-S	1/2	3/8-18 NPTF	1.47 in		7/8 in
8-4 GBU-S	1/2	1/4-18 NPTF	1.46 in		7/8 in
8-8 GBU-S	1/2	1/2-14 NPTF	1.69 in		1 1/8 in
10 GBU-S	5/8	1/2-14 NPTF	1.77 in		1 1/8 in
12 GBU-S	3/4	3/4-14 NPTF	1.89 in		1 3/8 in
14 GBU-S	7/8	3/4-14 NPTF	1.86 in		1 3/8 in
16 GBU-S	1	1-11 1/2 NPTF	2.13 in		1 5/8 in
20 GBU-S	1 1/4	1 1/4-11 1/2 NPTF	2.22 in		2 in

Continúa en la página 2 (1 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 16–16 de 16)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
24 GBU-S	1 1/2	1 1/2-11 1/2 NPTF	2.23 in		2 3/8 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 101. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea