Parker GG44M · Pipe fittings BSPP (Acero inoxidable)

Unión hembra-hembra BSPP (BSPP Female Union) — acero inoxidable

Unión con rosca paralela BSPP hembra en ambos extremos; en el catálogo Parker 4300 figura como 'BSPP Female Union BSPP / BSPP'. Une dos extremos macho BSPP del mismo tamaño, o de tamaños distintos en las versiones reductoras (p. ej. 1/4X1/8GG44M). Rosca BSPP conforme a BS 2779 / ISO 228/1 (Tabla E1 del catálogo); la rosca paralela solo sujeta, el sello lo aporta el elemento (arandela, o-ring o cara de corte) del macho BSPP que se atornilla. Versión en acero inoxidable (sufijo -SS); presión dinámica de trabajo por medida según la tabla del catálogo Parker 4300.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Acero inoxidable

EXTREMO A
BSPP hembra (extremo 1)

NORMAS
BS 2779, ISO 228/1

SELLO
Rosca paralela BSPP; sella con el elemento de sello del macho BSPP (arandela u o-ring)

EXTREMO B
BSPP hembra (extremo 2)

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (8 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
1/8GG44MSS	1/8	1/8-28 BSPP	19.0 mm		14 mm
1/4X1/8GG44MSS	1/4	1/8-28 BSPP	24.0 mm		17 mm
1/4GG44MSS	1/4	1/4-19 BSPP	28.0 mm		17 mm
3/8GG44MSS	3/8	3/8-19 BSPP	28.0 mm		22 mm
3/8X1/4GG44MSS	3/8	1/4-19 BSPP	28.0 mm		22 mm
1/2X3/8GG44MSS	1/2	3/8-19 BSPP	31.0 mm		27 mm
1/2GG44MSS	1/2	1/2-14 BSPP	32.5 mm		27 mm
1GG44MSS	1	1-11 BSPP	42.0 mm		46 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 230. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea