Parker GLO · Seal-Lok ORFS (Acero)

Conector recto ORFS a NPTF hembra, Seal-Lok — acero

Conector recto que une un tubo con extremo ORFS (cara plana con o-ring) a una rosca cónica NPTF hembra; en el catálogo Parker 4300 figura como 'Female NPT ORFS / Female Pipe'. Se usa para conectar una línea de tubo Seal-Lok a un niple, manómetro o accesorio con rosca cónica NPTF macho. Es un tube fitting Seal-Lok de cara plana con o-ring (ORFS) conforme a SAE J1453 / ISO 8434-3. Versión en acero al carbón (sufijo -S); presión dinámica de trabajo por medida según la tabla del catálogo Parker 4300. Cotas según el dibujo del catálogo: Dim. A = FF (longitud total, in);



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Acero

EXTREMO A
ORFS macho (cara plana con o-ring) para tubo, con tuerca

HERRAMIENTA
Tubo con manguito ORFS (TPL/TL) y tuerca (BL/BML) del mismo dash; apriete según tabla de Seal-Lok del 4300

SELLO
O-ring en cara plana (ORFS, SAE J1453)

EXTREMO B
NPTF hembra (rosca cónica)

NORMAS
SAE J1453, ISO 8434-3, SAE J476/ASME B1.20.3

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (6 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
4 GLO-S	1/4	1/8-27 NPTF	1.03 in		5/8 in
4-4 GLO-S	1/4	1/4-18 NPTF	1.25 in		3/4 in
6 GLO-S	3/8	1/4-18 NPTF	1.30 in		3/4 in
6-6 GLO-S	3/8	3/8-18 NPTF	1.34 in		7/8 in
8 GLO-S	1/2	3/8-18 NPTF	1.34 in		7/8 in
8-4 GLO-S	1/2	1/4-18 NPT	1.20 in		7/8 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 32. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.