

Parker GTX · Triple-Lok 37° (Acero inoxidable)

Conector recto hembra JIC 37° a NPTF, Triple-Lok — acero inoxidable

Conector recto que une un tubo abocinado a 37° (JIC, SAE J514 / ISO 8434-2) con una rosca cónica NPTF hembra en el otro extremo. Se usa para conectar líneas de tubo rígido a puertos, válvulas o mangueras con rosca NPTF macho en sistemas hidráulicos de media y alta presión. El extremo NPTF (columna END SIZE 2) puede ser del mismo tamaño que el tubo o reducido/ampliado, según el número tras el guion en la parte. Versión en acero inoxidable 316 (sufijo -SS); presión dinámica de trabajo por medida según la tabla del catálogo Parker 4300. Cotas según el dibujo del catálogo: Dim. A = L2;




foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero inoxidable

EXTREMO A

JIC 37° (abocinado) para tubo

NORMAS

SAE J514, ISO 8434-2

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

Abocinado a 37° metal-metal (SAE J514)

EXTREMO B

NPTF hembra (tamaño según END SIZE 2 de cada fila)

HERRAMIENTA

Tubo abocinado a 37° con abocinador Parker; se arma con tuerca BTX y férula TX del mismo dash

Medidas de la serie (29 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
2 GTX-SS	1/8	1/8-27 NPTF	1.12 in		9/16 in
3 GTX-SS	3/16	1/8-27 NPTF	1.13 in		9/16 in
4 GTX-SS	1/4	1/8-27 NPTF	1.19 in		9/16 in
4-4 GTX-SS	1/4	1/4-18 NPTF	1.39 in		3/4 in
4-6 GTX-SS	1/4	3/8-18 NPTF	1.45 in		7/8 in
4-8 GTX-SS	1/4	1/2-14 NPTF	1.68 in		1 1/8 in
5 GTX-SS	5/16	1/8-27 NPTF	1.17 in		9/16 in
5-4 GTX-SS	5/16	1/4-18 NPTF	1.39 in		3/4 in
6 GTX-SS	3/8	1/4-18 NPTF	1.40 in		3/4 in
6-2 GTX-SS	3/8	1/8-27 NPTF	1.19 in		5/8 in
6-6 GTX-SS	3/8	3/8-18 NPTF	1.46 in		7/8 in
6-8 GTX-SS	3/8	1/2-14 NPTF	1.69 in		1 1/8 in
8 GTX-SS	1/2	3/8-18 NPTF	1.56 in		7/8 in
8-4 GTX-SS	1/2	1/4-18 NPTF	1.55 in		13/16 in
8-8 GTX-SS	1/2	1/2-14 NPTF	1.79 in		1 1/8 in
8-12 GTX-SS	1/2	3/4-14 NPTF	1.85 in		1 3/8 in

Continúa en la página 2 (13 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 17–29 de 29)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
10 GTX-SS	5/8	1/2-14 NPTF	1.89 in		1 1/8 in
10-12 GTX-SS	5/8	3/4-14 NPTF	1.95 in		1 3/8 in
12 GTX-SS	3/4	3/4-14 NPTF	2.06 in		1 3/8 in
12-8 GTX-SS	3/4	1/2-14 NPTF	2.05 in		1 1/8 in
12-16 GTX-SS	3/4	1 - 11 1/2 NPTF	2.30 in		1 5/8 in
14 GTX-SS	7/8	3/4-14 NPTF	2.06 in		1 3/8 in
16 GTX-SS	1	1 - 11 1/2 NPTF	2.35 in		1 5/8 in
16-12 GTX-SS	1	3/4-14 NPTF	2.13 in		1 3/8 in
16-20 GTX-SS	1	1 1/4 - 11 1/2 NPT	2.44 in		2 in
20 GTX-SS	1 1/4	1 1/4 - 11 1/2 NPT	2.49 in		2 in
20-16 GTX-SS	1 1/4	1 - 11 1/2 NPTF	2.47 in		1 3/4 in
24 GTX-SS	1 1/2	1 1/2 - 11 1/2 NPT	2.62 in		2 3/8 in
32 GTX-SS	2	2 - 11 1/2 NPTF	2.97 in		2 7/8 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 69. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea