

Parker HHP · Pipe fittings NPTF (Latón)

Tapón macho hueco hexágono interior NPTF — latón

Tapón macho hueco de hexágono interior (llave Allen) con rosca cónica NPTF; en el catálogo Parker 4300 figura como 'Hollow Hex Pipe Plug NPTF'. Cierra un puerto o accesorio con rosca NPTF hembra (Dryseal, SAE J476 / ASME B1.20.3) sellando metal-metal, quedando al ras de la cara del puerto. Número de catálogo SAE 130109N. Versión en latón (sufijo -B); presión dinámica de trabajo por medida según la tabla del catálogo Parker 4300. Cotas según el dibujo del catálogo: Dim. A = B (longitud, in); el valor de hexágono C5 es el hexágono interior (llave Allen).




foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Latón

EXTREMO A

NPTF macho

NORMAS

SAE J476, ASME B1.20.3

SELLO

Rosca cónica NPTF metal-metal (Dryseal)

EXTREMO B

no aplica (tapón)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (10 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
1/16 HHP-B	1/16	1/16-27 NPTF	0.30 in		5/32 in
1/8 HHP-B	1/8	1/8-27 NPTF	0.30 in		3/16 in
1/4 HHP-B	1/4	1/4-18 NPTF	0.46 in		1/4 in
3/8 HHP-B	3/8	3/8-18 NPTF	0.46 in		5/16 in
1/2 HHP-B	1/2	1/2-14 NPTF	0.54 in		3/8 in
3/4 HHP-B	3/4	3/4-14 NPTF	0.62 in		9/16 in
1 HHP-B	1	1-11 1/2 NPTF	0.77 in		5/8 in
1 1/4 HHP-B	1 1/4	1 1/4-11 1/2 NPTF	0.77 in		3/4 in
1 1/2 HHP-B	1 1/2	1 1/2-11 1/2 NPTF	0.83 in		1 in
2 HHP-B	2	2-11 1/2 NPTF	0.86 in		3/4 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 245. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea