

Parker HL6 · Seal-Lok ORFS (Acero)

Unión giratoria ORFS hembra a ORFS hembra (swivel nut union), Seal-Lok — acero

Unión con tuercas giratorias (catálogo: 'Swivel Nut Union', ORFS Swivel / ORFS Swivel) que une dos extremos de tubo Seal-Lok macho de la misma medida mediante dos tuercas giratorias hembra ORFS, permitiendo conectar dos líneas ya armadas sin girar el tubo. Es un tube fitting de cara plana conforme a SAE J1453 / ISO 8434-3; el catálogo no publica número SAE para esta forma. Versión en acero al carbón (sufijo -S); presión dinámica de trabajo por medida según la tabla del catálogo Parker 4300. Cotas según el dibujo del catálogo: Dim. A = FF (longitud entre caras);



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO A

ORFS hembra giratoria (swivel) con tuerca

NORMAS

SAE J1453, ISO 8434-3

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

O-ring en cara plana (ORFS, SAE J1453)

EXTREMO B

ORFS hembra giratoria (swivel) con tuerca, misma medida

HERRAMIENTA

Tubo con manguito ORFS (TPL/TL) y tuerca (BL/BML) del mismo dash; apriete según tabla de Seal-Lok del 4300

Medidas de la serie (6 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
4 HL6-S	1/4		1.59 in		5/8 in
6 HL6-S	3/8		1.77 in		3/4 in
8 HL6-S	1/2		2.12 in		7/8 in
10 HL6-S	5/8		2.42 in		1 1/16 in
12 HL6-S	3/4		2.74 in		1 1/4 in
16 HL6-S	1		2.95 in		1 7/16 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 35. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea