

Parker HMK4 · Adaptadores K4 BSP (Acero)

Unión recta K4 BSPP cono 60° macho-macho — acero

Adaptador recto (unión) con cono 60° BSPP macho en ambos extremos, para unir dos terminales de manguera BSP giratorias (series Parker 92, B1, B2 y B4). En el catálogo Parker 4300 figura como "HMK4 Union, 60° Cone / 60° Cone". Los adaptadores K4 se fabrican conforme a BS 5200: sello metal-metal por línea de contacto entre el cono 60° y la superficie del giratorio o cono correspondiente (Fig. H1 del catálogo); roscas BSPP ISO 228-1 G. Los K4 no son intercambiables con los conos JIS P4 (JIS B 8363). Versión en acero al carbón (sufijo -S);



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO A

BSPP macho con cono 60° (K4)

NORMAS

BS 5200, ISO 228-1, ISO 1179-1

SELLO

Cono 60° BSPP metal-metal (BS 5200); el cono macho puede usarse como adaptador de puerto ISO 1179-1 / DIN 3852 con sello adherido (bonded seal / Dowty)

EXTREMO B

BSPP macho con cono 60° (K4)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (27 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
2HMK4S	1/8	1/8-28 BSPP	23.5 mm		14 mm
4-2HMK4S	1/4	1/8-28 BSPP	28.0 mm		19 mm
4HMK4S	1/4	1/4-19 BSPP	31.5 mm		19 mm
6-4HMK4S	3/8	1/4-19 BSPP	33.2 mm		22 mm
6HMK4S	3/8	3/8-19 BSPP	34.7 mm		22 mm
8-4HMK4S	1/2	1/4-19 BSPP	36.7 mm		27 mm
8-6HMK4S	1/2	3/8-19 BSPP	38.2 mm		27 mm
8HMK4S	1/2	1/2-14 BSPP	40.7 mm		27 mm
10-8HMK4S	5/8	1/2-14 BSPP	43.2 mm		30 mm
10HMK4S	5/8	5/8-14 BSPP	45.2 mm		30 mm
12-4HMK4S	3/4	1/4-19 BSPP	39.2 mm		32 mm
12-6HMK4S	3/4	3/8-19 BSPP	40.7 mm		32 mm
12-8HMK4S	3/4	1/2-14 BSPP	43.2 mm		32 mm
12-10HMK4S	3/4	5/8-14 BSPP	45.2 mm		32 mm
12HMK4S	3/4	3/4-14 BSPP	45.2 mm		32 mm
16-8HMK4S	1	1/2-14 BSPP	46.9 mm		41 mm

Continúa en la página 2 (11 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 17–27 de 27)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
16-10HMK4S	1	5/8-14 BSPP	48.9 mm		41 mm
16-12HMK4S	1	3/4-14 BSPP	48.9 mm		41 mm
16HMK4S	1	1-11 BSPP	51.9 mm		41 mm
20-12HMK4S	1 1/4	3/4-14 BSPP	57.4 mm		50 mm
20-16HMK4S	1 1/4	1-11 BSPP	60.4 mm		50 mm
20HMK4S	1 1/4	1 1/4-11 BSPP	61.4 mm		50 mm
24-16HMK4S	1 1/2	1-11 BSPP	64.4 mm		55 mm
24-20HMK4S	1 1/2	1 1/4-11 BSPP	65.4 mm		55 mm
24HMK4S	1 1/2	1 1/2-11 BSPP	67.4 mm		55 mm
32-24HMK4S	2	1 1/2-11 BSPP	72.9 mm		70 mm
32HMK4S	2	2-11 BSPP	76.4 mm		70 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 270. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea