

Parker HPC · Pipe fittings NPTF (Acero)

Tapa hexagonal hembra NPTF — acero

Tapa hexagonal hembra con rosca cónica NPTF; en el catálogo Parker 4300 figura como 'Hex Pipe Cap NPTF'. Cierra un extremo de tubería o niple con rosca NPTF macho (Dryseal, SAE J476 / ASME B1.20.3) sellando metal-metal por interferencia de rosca. El catálogo no publica número SAE para esta forma. Versión en acero al carbón (sufijo -S); presión dinámica de trabajo por medida según la tabla del catálogo Parker 4300. Cotas según el dibujo del catálogo: Dim. A = L (longitud total, in); el hexágono C es la medida de llave.



foto illustrativa

[illegible]

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acer

EXTREMO A

NPTF hembra

NORMAS

SAE J476, ASME B1.20.3

SELO

Rosca cónica NPTF metal-metal (Dryseal)

EXTREMO B

no aplica (tapa)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (7 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
1/8 HPC-S	1/8	1/8-27 NPTF	0.75 in		9/16 in
1/4 HPC-S	1/4	1/4-18 NPTF	0.91 in		3/4 in
3/8 HPC-S	3/8	3/8-18 NPTF	1.03 in		7/8 in
1/2 HPC-S	1/2	1/2-14 NPTF	1.34 in		1 1/16 in
3/4 HPC-S	3/4	3/4-14 NPTF	1.44 in		1 1/4 in
1 HPC-S	1	1-11 1/2 NPTF	1.68 in		1 5/8 in
1 1/2 HPC-S	1 1/2		1.92 in		2 3/8 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 245. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea