

Parker HTX · Triple-Lok 37° (Acero inoxidable)

Unión recta JIC 37° tubo-tubo, Triple-Lok — acero inoxidable

Unión roscada JIC 37° que conecta dos tramos de tubo abocinado a 37° del mismo diámetro o de diámetros distintos (versión reductora). Ambos extremos son abocinados a 37° según SAE J514 / ISO 8434-2. Se usa en líneas hidráulicas y neumáticas de tubo rígido para empalmar o reducir el diámetro de una tubería, con sello metal-metal en el cono de 37°. Versión en acero inoxidable 316 (sufijo -SS); presión dinámica de trabajo por medida según la tabla del catálogo Parker 4300. Cotas según el dibujo del catálogo: Dim. A = L1; el hexágono es la medida de llave.




foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero inoxidable

EXTREMO A

JIC 37° (abocinado) para tubo

NORMAS

SAE J514, ISO 8434-2

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

Abocinado a 37° metal-metal (SAE J514)

EXTREMO B

JIC 37° (abocinado) para tubo (mismo diámetro o reducido)

HERRAMIENTA

Tubo abocinado a 37° con abocinador Parker; se arma con tuerca BTX y férula TX del mismo dash

Medidas de la serie (28 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
2 HTX-SS	1/8	1/8 tubo 37°	1.17 in		7/16 in
3 HTX-SS	3/16	3/16 tubo 37°	1.23 in		7/16 in
4 HTX-SS	1/4	1/4 tubo 37°	1.37 in		1/2 in
4-2 HTX-SS	1/4	1/8 tubo 37°	1.27 in		1/2 in
4-3 HTX-SS	1/4	3/16 tubo 37°	1.30 in		1/2 in
5 HTX-SS	5/16	5/16 tubo 37°	1.37 in		9/16 in
5-4 HTX-SS	5/16	1/4 tubo 37°	1.38 in		9/16 in
6 HTX-SS	3/8	3/8 tubo 37°	1.41 in		5/8 in
6-4 HTX-SS	3/8	1/4 tubo 37°	1.41 in		5/8 in
6-5 HTX-SS	3/8	5/16 tubo 37°	1.41 in		5/8 in
8 HTX-SS	1/2	1/2 tubo 37°	1.62 in		13/16 in
8-4 HTX-SS	1/2	1/4 tubo 37°	1.52 in		13/16 in
8-6 HTX-SS	1/2	3/8 tubo 37°	1.52 in		13/16 in
10 HTX-SS	5/8	5/8 tubo 37°	1.88 in		15/16 in
10-8 HTX-SS	5/8	1/2 tubo 37°	1.78 in		15/16 in
12 HTX-SS	3/4	3/4 tubo 37°	2.16 in		1 1/8 in

Continúa en la página 2 (12 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 17–28 de 28)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
12-8 HTX-SS	3/4	1/2 tubo 37°	1.95 in		1 1/8 in
12-10 HTX-SS	3/4	5/8 tubo 37°	2.05 in		1 1/8 in
14 HTX-SS	7/8	7/8 tubo 37°	2.22 in		1 1/4 in
16 HTX-SS	1	1 tubo 37°	2.25 in		1 3/8 in
16-12 HTX-SS	1	3/4 tubo 37°	2.20 in		1 3/8 in
20 HTX-SS	1 1/4	1 1/4 tubo 37°	2.43 in		1 11/16 in
24 HTX-SS	1 1/2	1 1/2 tubo 37°	2.75 in		2 in
24-10 HTX-SS	1 1/2	5/8 tubo 37°	2.42 in		2 in
24-12 HTX-SS	1 1/2	3/4 tubo 37°	2.53 in		2 in
24-16 HTX-SS	1 1/2	1 tubo 37°	2.58 in		2 in
32 HTX-SS	2	2 tubo 37°	3.40 in		2 5/8 in
32-24 HTX-SS	2	1 1/2 tubo 37°	2.81 in		2 5/8 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 63. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea