

Parker HX6 · Triple-Lok 37° (Acero inoxidable)

Unión con tuerca giratoria JIC 37° (swivel-swivel), Triple-Lok — acero inoxidable

Unión con tuerca giratoria (swivel nut) en ambos extremos, que conecta dos extremos macho abocinados a 37° sin necesidad de girar el tubo, ya que la tuerca gira libremente sobre el cuerpo. Ambos extremos siguen la norma SAE J514 / ISO 8434-2 para abocinado a 37°. Se usa para facilitar el armado y desarmado de líneas de tubo rígido en espacios reducidos, donde girar el tramo completo de tubo no es práctico. Versión en acero inoxidable 316 (sufijo -SS); presión dinámica de trabajo por medida según la tabla del catálogo Parker 4300. Cotas según el dibujo del catálogo: Dim. A = L;




foto ilustrativa

10-10P-SS	12	1/2	3/4-14	30	42.2	4.0	4.0	2.4	10-10P-SS	14	1/2	3/4-14	27	40.0	2.3	2.3	1.5
10-10P-SS	14	1/2	3/4-14	30	42.2	4.0	4.0	2.4	10-10P-SS	16	3/4	1-11	27	40.0	4.0	4.0	2.4
10-10P-SS	16	3/4	1-11	30	42.2	4.0	4.0	2.4	10-10P-SS	18	3/4	1-11	27	40.0	4.0	4.0	2.4
10-10P-SS	18	3/4	1-11	30	42.2	4.0	4.0	2.4	10-10P-SS	20	1	1-11	27	40.0	4.0	4.0	2.4
10-10P-SS	20	1	1-11	30	42.2	4.0	4.0	2.4	10-10P-SS	22	1	1-11	27	40.0	4.0	4.0	2.4
10-10P-SS	24	1	1-11	30	42.2	4.0	4.0	2.4	10-10P-SS	26	1	1-11	27	40.0	4.0	4.0	2.4
10-10P-SS	28	1	1-11	30	42.2	4.0	4.0	2.4	10-10P-SS	30	1	1-11	27	40.0	4.0	4.0	2.4
10-10P-SS	32	1	1-11	30	42.2	4.0	4.0	2.4	10-10P-SS	34	1	1-11	27	40.0	4.0	4.0	2.4
10-10P-SS	36	1	1-11	30	42.2	4.0	4.0	2.4	10-10P-SS	38	1	1-11	27	40.0	4.0	4.0	2.4
10-10P-SS	40	1	1-11	30	42.2	4.0	4.0	2.4	10-10P-SS	42	1	1-11	27	40.0	4.0	4.0	2.4
10-10P-SS	44	1	1-11	30	42.2	4.0	4.0	2.4	10-10P-SS	46	1	1-11	27	40.0	4.0	4.0	2.4
10-10P-SS	48	1	1-11	30	42.2	4.0	4.0	2.4	10-10P-SS	50	1	1-11	27	40.0	4.0	4.0	2.4
10-10P-SS	52	1	1-11	30	42.2	4.0	4.0	2.4	10-10P-SS	54	1	1-11	27	40.0	4.0	4.0	2.4
10-10P-SS	56	1	1-11	30	42.2	4.0	4.0	2.4	10-10P-SS	58	1	1-11	27	40.0	4.0	4.0	2.4
10-10P-SS	60	1	1-11	30	42.2	4.0	4.0	2.4	10-10P-SS	62	1	1-11	27	40.0	4.0	4.0	2.4
10-10P-SS	64	1	1-11	30	42.2	4.0	4.0	2.4	10-10P-SS	66	1	1-11	27	40.0	4.0	4.0	2.4
10-10P-SS	68	1	1-11	30	42.2	4.0	4.0	2.4	10-10P-SS	70	1	1-11	27	40.0	4.0	4.0	2.4
10-10P-SS	72	1	1-11	30	42.2	4.0	4.0	2.4	10-10P-SS	74	1	1-11	27	40.0	4.0	4.0	2.4
10-10P-SS	76	1	1-11	30	42.2	4.0	4.0	2.4	10-10P-SS	78	1	1-11	27	40.0	4.0	4.0	2.4
10-10P-SS	80	1	1-11	30	42.2	4.0	4.0	2.4	10-10P-SS	82	1	1-11	27	40.0	4.0	4.0	2.4
10-10P-SS	84	1	1-11	30	42.2	4.0	4.0	2.4	10-10P-SS	86	1	1-11	27	40.0	4.0	4.0	2.4
10-10P-SS	88	1	1-11	30	42.2	4.0	4.0	2.4	10-10P-SS	90	1	1-11	27	40.0	4.0	4.0	2.4
10-10P-SS	92	1	1-11	30	42.2	4.0	4.0	2.4	10-10P-SS	94	1	1-11	27	40.0	4.0	4.0	2.4
10-10P-SS	96	1	1-11	30	42.2	4.0	4.0	2.4	10-10P-SS	98	1	1-11	27	40.0	4.0	4.0	2.4
10-10P-SS	100	1	1-11	30	42.2	4.0	4.0	2.4	10-10P-SS	102	1	1-11	27	40.0	4.0	4.0	2.4

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero inoxidable

EXTREMO A

JIC 37° hembra con tuerca giratoria (swivel) para tubo

NORMAS

SAE J514, ISO 8434-2

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

Abocinado a 37° metal-metal (SAE J514)

EXTREMO B

JIC 37° hembra con tuerca giratoria (swivel) para tubo

HERRAMIENTA

Tubo abocinado a 37° con abocinador Parker; se arma con tuerca BTX y férula TX del mismo dash

Medidas de la serie (6 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
4 HX6-SS	1/4	1/4 tubo 37° swive	1.48 in		9/16 in
6 HX6-SS	3/8	3/8 tubo 37° swive	1.75 in		11/16 in
8 HX6-SS	1/2	1/2 tubo 37° swive	2.02 in		7/8 in
10 HX6-SS	5/8	5/8 tubo 37° swive	2.24 in		1 in
12 HX6-SS	3/4	3/4 tubo 37° swive	2.31 in		1 1/4 in
16 HX6-SS	1	1 tubo 37° swivel	2.75 in		1 1/2 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 71. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea