

Parker JBU · Ferulok 24° flareless (Acero inoxidable)

Te de unión Ferulok 24° (tres extremos tubo) — acero inoxidable

Te de unión con los tres extremos Ferulok 24° flareless para tubo; en el catálogo Parker 4300 figura como 'Union Tee Flareless (all three ends)'. Se usa para derivar una línea de tubo en tres ramas sin roscas de puerto. La medida 8-8-6 tiene el ramal (extremo 3) reducido a 3/8. Es un tube fitting flareless de anillo cortante con asiento de 24° conforme a SAE J514 / ISO 8434-1. Número de catálogo SAE 080401. Versión en acero inoxidable (sufijo -SS); presión dinámica de trabajo por medida según la tabla del catálogo Parker 4300. Cotas según el dibujo del catálogo: Dim.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero inoxidable

EXTREMO A

Ferulok 24° flareless para tubo (pulgadas), con tuerca BU y férula TU

NORMAS

SAE J514, ISO 8434-1

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

Anillo cortante (ferrule) sobre tubo, asiento cono 24° metal-metal (SAE J514)

EXTREMO B

Ferulok 24° flareless para tubo (todos los extremos)

HERRAMIENTA

Preajuste de la férula TU con tuerca BU (herramienta de preajuste Ferulok); apriete según instrucciones Ferulok del 4300

Medidas de la serie (13 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
2 JBU-SS	1/8		0.77 in	0.77 in	7/16 in
3 JBU-SS	3/16		0.84 in	0.84 in	7/16 in
4 JBU-SS	1/4		0.89 in	0.89 in	7/16 in
5 JBU-SS	5/16		0.95 in	0.95 in	9/16 in
6 JBU-SS	3/8		1.05 in	1.05 in	9/16 in
8 JBU-SS	1/2		1.25 in	1.25 in	3/4 in
8-8-6 JBU-SS	1/2		1.25 in	1.14 in	3/4 in
10 JBU-SS	5/8		1.42 in	1.42 in	7/8 in
12 JBU-SS	3/4		1.58 in	1.58 in	1 1/16 in
14 JBU-SS	7/8		1.66 in	1.66 in	1 5/16 in
16 JBU-SS	1		1.73 in	1.73 in	1 5/16 in
20 JBU-SS	1 1/4		1.89 in	1.89 in	1 5/8 in
24 JBU-SS	1 1/2		2.02 in	2.02 in	1 7/8 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 104. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea