

## Parker JTX · Triple-Lok 37° (Acero inoxidable)

Tee unión JIC 37°, Triple-Lok — acero inoxidable

Conexión en forma de T con los tres extremos abocinados a 37° (JIC), usada para derivar o unir tres líneas de tubo hidráulico en un mismo punto sin roscas de tubería. Es un tube fitting Triple-Lok fabricado bajo SAE J514 / ISO 8434-2. El tercer número del código, cuando existe, identifica el tamaño del ramal central. Disponible en acero, acero inoxidable y latón según el sufijo del código de parte. Versión en acero inoxidable 316 (sufijo -SS); presión dinámica de trabajo por medida según la tabla del catálogo Parker 4300. Cotas según el dibujo del catálogo: Dim. A = M, Dim.




foto ilustrativa

### Especificaciones de la serie

#### MATERIAL

Acero inoxidable

#### EXTREMO A

JIC 37° (abocinado) para tubo

#### NORMAS

SAE J514, ISO 8434-2

#### UNIDAD DE VENTA

Pieza

#### SELLO

Abocinado a 37° metal-metal (SAE J514)

#### EXTREMO B

JIC 37° (abocinado) para tubo (dos extremos adicionales)

#### HERRAMIENTA

Tubo abocinado a 37° con abocinador Parker; se arma con tuerca BTX y férula TX del mismo dash

### Medidas de la serie (17 números de parte)

| Parte           | Tubo/Mang. | Rosca          | Dim. A  | Dim. B  | Hex.      |
|-----------------|------------|----------------|---------|---------|-----------|
| 2 JTX-SS        | 1/8        | 1/8 tubo 37°   | 0.77 in | 0.77 in | 5/16 in   |
| 3 JTX-SS        | 3/16       | 3/16 tubo 37°  | 0.83 in | 0.83 in | 7/16 in   |
| 4 JTX-SS        | 1/4        | 1/4 tubo 37°   | 0.89 in | 0.89 in | 7/16 in   |
| 4-4-3 JTX-SS    | 1/4        | 1/4 tubo 37°   | 0.89 in | 0.89 in | 7/16 in   |
| 5 JTX-SS        | 5/16       | 5/16 tubo 37°  | 0.95 in | 0.95 in | 9/16 in   |
| 6 JTX-SS        | 3/8        | 3/8 tubo 37°   | 1.06 in | 1.06 in | 9/16 in   |
| 8 JTX-SS        | 1/2        | 1/2 tubo 37°   | 1.25 in | 1.25 in | 3/4 in    |
| 10 JTX-SS       | 5/8        | 5/8 tubo 37°   | 1.45 in | 1.45 in | 7/8 in    |
| 12 JTX-SS       | 3/4        | 3/4 tubo 37°   | 1.66 in | 1.66 in | 1 1/16 in |
| 12-12-8 JTX-SS  | 3/4        | 3/4 tubo 37°   | 1.66 in | 1.66 in | 1 1/16 in |
| 12-16-12 JTX-SS | 3/4        | 1 tubo 37°     | 1.77 in | 1.81 in | 1 5/16 in |
| 14 JTX-SS       | 7/8        | 7/8 tubo 37°   | 1.80 in | 1.80 in | 1 5/16 in |
| 16 JTX-SS       | 1          | 1 tubo 37°     | 1.81 in | 1.81 in | 1 5/16 in |
| 20 JTX-SS       | 1 1/4      | 1 1/4 tubo 37° | 2.06 in | 2.06 in | 1 5/8 in  |
| 24 JTX-SS       | 1 1/2      | 1 1/2 tubo 37° | 2.33 in | 2.33 in | 1 7/8 in  |
| 24-16-16 JTX-SS | 1 1/2      | 1 tubo 37°     | 2.33 in | 2.16 in | 1 7/8 in  |

Continúa en la página 2 (1 medidas más)

**Cotiza esta medida por WhatsApp**

**WhatsApp +52 1 81 8681 4781**

**Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil**

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

**Medidas de la serie (continuación, 17–17 de 17)**

| Parte     | Tubo/Mang. | Rosca      | Dim. A  | Dim. B  | Hex.     |
|-----------|------------|------------|---------|---------|----------|
| 32 JTX-SS | 2          | 2 tubo 37° | 3.06 in | 3.06 in | 2 1/2 in |

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 83. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

**Cotiza esta medida por WhatsApp****WhatsApp +52 1 81 8681 4781****Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil**Suminregio Industrial · [suminregioindustrial.com](http://suminregioindustrial.com) · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

[administracion@suminregioindustrial.com](mailto:administracion@suminregioindustrial.com) · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea