

Parker KMMOO · Pipe fittings NPTF (Acero)

Cruz hembra NPTF (4 extremos hembra) — acero

Cruz hembra de tubería con rosca cónica NPTF en sus cuatro extremos; en el catálogo Parker 4300 figura como 'Female Pipe Cross NPTF (all four ends)'. Permite derivar una línea hidráulica o neumática en tres salidas con el mismo tamaño nominal de rosca NPTF (Dryseal, SAE J476 / ASME B1.20.3), sellando metal-metal sin o-ring. Número de catálogo SAE 140538. Versión en acero al carbón (sufijo -S); presión dinámica de trabajo por medida según la tabla del catálogo Parker 4300. Cotas según el dibujo del catálogo: Dim. A = N1 (distancia del centro al extremo, in), Dim.




foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO A

NPTF hembra (extremos 1 a 4)

NORMAS

SAE J476, ASME B1.20.3

SELLO

Rosca cónica NPTF metal-metal (Dryseal)

EXTREMO B

NPTF hembra (los cuatro extremos iguales)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (6 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
1/8 KMMOO-S	1/8	1/8-27 NPTF	0.66 in	9/16 in	
1/4 KMMOO-S	1/4	1/4-18 NPTF	0.88 in	3/4 in	
3/8 KMMOO-S	3/8	3/8-18 NPTF	1.02 in	7/8 in	
1/2 KMMOO-S	1/2	1/2-14 NPTF	1.23 in	1 1/16 in	
3/4 KMMOO-S	3/4	3/4-14 NPTF	1.36 in	1 5/16 in	
1 KMMOO-S	1	1-11 1/2 NPTF	1.63 in	1 5/8 in	

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 244. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea