

Parker KTX · Triple-Lok 37° (Acero)

Cruz unión JIC 37°, cuatro extremos abocinados, Triple-Lok — acero

Cruz de unión con cuatro extremos abocinados a 37° del mismo tamaño de tubo, todos JIC. Permite derivar o unir hasta cuatro líneas de tubo o manguera en un mismo punto de un circuito hidráulico. Es un tube fitting de la familia Triple-Lok conforme a SAE J514 / ISO 8434-2. Versión en acero al carbón (sufijo -S); presión dinámica de trabajo por medida según la tabla del catálogo Parker 4300. Cotas según el dibujo del catálogo: Dim. A = M; el hexágono es la medida de llave.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO A

JIC 37° (abocinado) para tubo

NORMAS

SAE J514, ISO 8434-2

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

Abocinado a 37° metal-metal (SAE J514)

EXTREMO B

JIC 37° (abocinado) para tubo

HERRAMIENTA

Tubo abocinado a 37° con abocinador Parker; se arma con tuerca BTX y férula TX del mismo dash

Medidas de la serie (7 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
4 KTX-S	1/4	1/4 tubo 37°	0.89 in		7/16 in (Y, across
5 KTX-S	5/16	5/16 tubo 37°	0.95 in		9/16 in (Y, across
6 KTX-S	3/8	3/8 tubo 37°	1.06 in		9/16 in (Y, across
8 KTX-S	1/2	1/2 tubo 37°	1.25 in		3/4 in (Y, across
10 KTX-S	5/8	5/8 tubo 37°	1.45 in		7/8 in (Y, across
12 KTX-S	3/4	3/4 tubo 37°	1.66 in		1 1/16 in (Y, acro
16 KTX-S	1	1 tubo 37°	1.81 in		1 5/16 in (Y, acro

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 88. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea