

Parker LHTX · Triple-Lok 37° (Acero)

Unión hexagonal grande JIC 37° a JIC 37°, Triple-Lok — acero

Unión recta de hexágono ancho que conecta dos tramos de tubo abocinados a 37° (JIC), del mismo diámetro o reductora entre dos diámetros distintos. Es un tube fitting Triple-Lok conforme a SAE J514 / ISO 8434-2, usado para empalmar dos tubos hidráulicos en línea recta. Versión en acero al carbón (sufijo -S); presión dinámica de trabajo por medida según la tabla del catálogo Parker 4300. Cotas según el dibujo del catálogo: Dim. A = L1; el hexágono es la medida de llave.




foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO A

JIC 37° (abocinado) para tubo

NORMAS

SAE J514, ISO 8434-2

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

Abocinado a 37° metal-metal (SAE J514)

EXTREMO B

JIC 37° (abocinado) para tubo (segundo tubo, mismo diámetro o reductor)

HERRAMIENTA

Tubo abocinado a 37° con abocinador Parker; se arma con tuerca BTX y férula TX del mismo dash

Medidas de la serie (13 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
4 LHTX-S	1/4	1/4 JIC 37°	1.38 in		11/16 in
4-3 LHTX-S	1/4	3/16 JIC 37°	1.30 in		11/16 in
5 LHTX-S	5/16	5/16 JIC 37°	1.37 in		3/4 in
6 LHTX-S	3/8	3/8 JIC 37°	1.41 in		13/16 in
6-4 LHTX-S	3/8	1/4 JIC 37°	1.41 in		13/16 in
8 LHTX-S	1/2	1/2 JIC 37°	1.62 in		1 in
8-4 LHTX-S	1/2	1/4 JIC 37°	1.52 in		1 in
8-6 LHTX-S	1/2	3/8 JIC 37°	1.52 in		1 in
10 LHTX-S	5/8	5/8 JIC 37°	1.88 in		1 1/8 in
12 LHTX-S	3/4	3/4 JIC 37°	2.16 in		1 3/8 in
12-8 LHTX-S	3/4	1/2 JIC 37°	1.95 in		1 3/8 in
16 LHTX-S	1	1 JIC 37°	2.25 in		1 5/8 in
32 LHTX-S	2	2 JIC 37°	3.40 in		2 3/4 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 63. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea