

Parker LOHB3 · Seal-Lok ORFS (Acero)

Conector recto ORFS a socket para soldadura fuerte (braze), Seal-Lok — acero

Conector de soldadura (catálogo: 'Braze Connector', ORFS / Braze Socket) que une un tubo con extremo Seal-Lok ORFS (cara plana con o-ring) a un tubo liso que se inserta en un socket (enchufe) y se une por soldadura fuerte con plata; el catálogo indica que la cota E es para 'silver brazing' y que las piezas estándar de acero no se recomiendan para soldadura por fusión (welding). Es un tube fitting de cara plana conforme a SAE J1453 / ISO 8434-3, número SAE 520104 del catálogo. Versión en acero al carbón (sufijo -S);




foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO A

ORFS macho (cara plana con o-ring) para tubo, con tuerca

NORMAS

SAE J1453, ISO 8434-3

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

O-ring en cara plana (ORFS, SAE J1453)

EXTREMO B

Socket (enchufe) para soldadura fuerte sobre tubo liso del O.D. indicado en END SIZE 2; sin rosca

HERRAMIENTA

Tubo con manguito ORFS (TPL/TL) y tuerca (BL/BML) del mismo dash; apriete según tabla de Seal-Lok del 4300

Medidas de la serie (27 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
4 LOHB3-S	1/4		0.53 in	0.26 in	5/8 in
4-6 LOHB3-S	1/4		0.53 in	0.38 in	5/8 in
6 LOHB3-S	3/8		0.57 in	0.38 in	3/4 in
6-4 LOHB3-S	3/8		0.57 in	0.26 in	3/4 in
6-8 LOHB3-S	3/8		0.57 in	0.51 in	3/4 in
8 LOHB3-S	1/2		0.63 in	0.51 in	7/8 in
8-4 LOHB3-S	1/2		0.64 in	0.26 in	7/8 in
8-6 LOHB3-S	1/2		0.63 in	0.38 in	7/8 in
8-10 LOHB3-S	1/2		0.63 in	0.63 in	7/8 in
8-12 LOHB3-S	1/2		0.67 in	0.76 in	1 1/16 in
10 LOHB3-S	5/8		0.74 in	0.63 in	1 1/16 in
10-6 LOHB3-S	5/8		0.74 in	0.38 in	1 1/16 in
10-8 LOHB3-S	5/8		0.74 in	0.51 in	1 1/16 in
10-12 LOHB3-S	5/8		0.74 in	0.76 in	1 1/16 in
12 LOHB3-S	3/4		0.83 in	0.76 in	1 1/4 in

Continúa en la página 2 (12 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 16–27 de 27)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
12-8 LOHB3-S	3/4		0.83 in	0.51 in	1 1/4 in
12-10 LOHB3-S	3/4		0.83 in	0.63 in	1 1/4 in
12-16 LOHB3-S	3/4		0.83 in	1.01 in	1 1/4 in
16 LOHB3-S	1		0.97 in	1.01 in	1 1/2 in
16-8 LOHB3-S	1		0.97 in	0.51 in	1 1/2 in
16-12 LOHB3-S	1		0.97 in	0.76 in	1 1/2 in
16-20 LOHB3-S	1		0.96 in	1.26 in	1 3/4 in
20 LOHB3-S	1 1/4		0.97 in	1.26 in	1 3/4 in
20-16 LOHB3-S	1 1/4		0.97 in	1.01 in	1 3/4 in
20-24 LOHB3-S	1 1/4		0.97 in	1.51 in	2 1/8 in
24 LOHB3-S	1 1/2		0.97 in	1.51 in	2 1/8 in
24-20 LOHB3-S	1 1/2		0.97 in	1.26 in	2 1/8 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 33. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea