

Parker · Lubricantes Parflange, EO Niromont, O-Lube y Super O-Lube

Lubricantes del catálogo Parker 4300: LB 2000 para Parflange, EO Niromont líquido y pasta para roscas EO / EO-2, y O-Lube / Super

Tablas de la página "Sealants, Lubricants & Cleaners – Lubricants" de la sección Equipment (Q) del catálogo Parker 4300 (página Q50). Los lubricantes reducen la fricción para facilitar los procesos de conformado y el montaje de racores, y evitan el gripado, la corrosión y el agarrotamiento. LB 2000: lubricante Parflange recomendado para acero o inoxidable, para maximizar la vida de la herramienta en el rebordeado. EO Niromont: desarrollado específicamente para lubricar las roscas antes del montaje de racores EO y EO-2.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

TEMPERATURA

O-Lube: -29 °C a +82 °C; Super O-Lube: -54 °C a +204 °C

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (5 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
LB 2000	8 oz				
Niromont Liquid	250 cc				
Niromont Paste	130 g				
OLUBE-884-2-TFD	2 oz				
SLUBE-884-2-TFD					

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 443. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea