

Parker MMS · Pipe fittings NPTF (Acero)

Te de derivación (branch tee) NPTF macho — pipe tee — acero

Te de derivación con rosca cónica NPTF en sus tres extremos; en el catálogo Parker 4300 figura como 'Male Branch Tee NPTF (all three ends)', número SAE 140425, HPD Base # 212T. Se usa para derivar una línea de tubería con rosca NPTF (extremos 1-3 del mismo tamaño). Rosca NPTF conforme a SAE J476 / ASME B1.20.3. Versión en acero al carbón (sufijo -S); presión dinámica de trabajo por medida según la tabla del catálogo Parker 4300. Cotas según el dibujo del catálogo: Dim. A = N (in), Dim. B = N1 (in); el hexágono es Y (in), medida de llave.




foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO A

NPTF (extremos 1-3, mismo tamaño, según el dibujo del catálogo)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

Rosca cónica NPTF metal-metal (SAE J476)

EXTREMO B

NPTF (mismo tamaño)

NORMAS

SAE J476, ASME B1.20.3

Medidas de la serie (6 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
1/8 MMS-S	1/8	1/8-27 NPTF	0.78 in	0.66 in	9/16 in
1/4 MMS-S	1/4	1/4-18 NPTF	1.09 in	0.88 in	3/4 in
3/8 MMS-S	3/8	3/8-18 NPTF	1.22 in	1.02 in	7/8 in
1/2 MMS-S	1/2	1/2-14 NPTF	1.47 in	1.23 in	1 1/16 in
3/4 MMS-S	3/4	3/4-14 NPTF	1.59 in	1.36 in	1 5/16 in
1 MMS-S	1	1-11 1/2 NPTF	1.97 in	1.62 in	1 5/8 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 243. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea