

## Parker OTX · Triple-Lok 37° (Acero)

Tee de rama con salida NPTF hembra, JIC 37°, Triple-Lok — acero

Conexión en T que une dos tramos de tubo en línea recta con abocinado JIC 37° según SAE J514 / ISO 8434-2 (extremos 1 y 2), y agrega una tercera salida lateral (rama) con rosca cónica NPTF hembra (extremo 3). Es un accesorio Triple-Lok de la serie 4300 de Parker Hannifin, usado para derivar una línea secundaria (manómetro, dren o instrumento) desde una tubería principal de alta presión sin cortar el tramo recto.

Versión en acero al carbón (sufijo -S); presión dinámica de trabajo por medida según la tabla del catálogo Parker 4300. Cotas según el dibujo del catálogo: Dim.



foto ilustrativa

|             |      |          |      |      |      |     |     |     |            |     |        |      |      |      |     |     |     |
|-------------|------|----------|------|------|------|-----|-----|-----|------------|-----|--------|------|------|------|-----|-----|-----|
| 4-4-4 OTX-S | 1/4  | 1/4-18   | 1.02 | 1.23 | 9/16 | 6.0 | 6.0 | 5.3 | 16-6 OTX-S | 1/2 | 1/2-14 | 1.59 | 1.79 | 9/16 | 6.0 | 6.0 | 5.3 |
| 4-4-4 OTX   | 1/4  | 1/4-18   | 1.13 | 1.23 | 3/4  | 6.0 | 6.0 | 5.3 | 16-6 OTX   | 1/2 | 1/2-14 | 1.60 | 1.80 | 9/16 | 6.0 | 6.0 | 5.3 |
| 5 OTX-S     | 5/16 | 1/2-27   | 1.08 | 1.23 | 3/4  | 6.0 | 6.0 | 5.3 | 16-6 OTX   | 1/2 | 1/2-14 | 1.61 | 1.81 | 9/16 | 6.0 | 6.0 | 5.3 |
| 5 OTX       | 5/16 | 1/2-27   | 1.09 | 1.24 | 3/4  | 6.0 | 6.0 | 5.3 | 16-6 OTX   | 1/2 | 1/2-14 | 1.62 | 1.82 | 9/16 | 6.0 | 6.0 | 5.3 |
| 6 OTX-S     | 3/8  | 3/8-18   | 1.14 | 1.23 | 3/4  | 6.0 | 6.0 | 5.3 | 16-6 OTX   | 1/2 | 1/2-14 | 1.63 | 1.83 | 9/16 | 6.0 | 6.0 | 5.3 |
| 6 OTX       | 3/8  | 3/8-18   | 1.15 | 1.24 | 3/4  | 6.0 | 6.0 | 5.3 | 16-6 OTX   | 1/2 | 1/2-14 | 1.64 | 1.84 | 9/16 | 6.0 | 6.0 | 5.3 |
| 8 OTX-S     | 1/2  | 1/2-14   | 1.42 | 1.23 | 3/4  | 6.0 | 6.0 | 5.3 | 16-6 OTX   | 1/2 | 1/2-14 | 1.65 | 1.85 | 9/16 | 6.0 | 6.0 | 5.3 |
| 8 OTX       | 1/2  | 1/2-14   | 1.43 | 1.24 | 3/4  | 6.0 | 6.0 | 5.3 | 16-6 OTX   | 1/2 | 1/2-14 | 1.66 | 1.86 | 9/16 | 6.0 | 6.0 | 5.3 |
| 10 OTX-S    | 5/8  | 5/8-18   | 1.64 | 1.23 | 3/4  | 6.0 | 6.0 | 5.3 | 16-6 OTX   | 1/2 | 1/2-14 | 1.67 | 1.87 | 9/16 | 6.0 | 6.0 | 5.3 |
| 10 OTX      | 5/8  | 5/8-18   | 1.65 | 1.24 | 3/4  | 6.0 | 6.0 | 5.3 | 16-6 OTX   | 1/2 | 1/2-14 | 1.68 | 1.88 | 9/16 | 6.0 | 6.0 | 5.3 |
| 12 OTX-S    | 3/4  | 3/4-18   | 1.89 | 1.23 | 3/4  | 6.0 | 6.0 | 5.3 | 16-6 OTX   | 1/2 | 1/2-14 | 1.69 | 1.89 | 9/16 | 6.0 | 6.0 | 5.3 |
| 12 OTX      | 3/4  | 3/4-18   | 1.90 | 1.24 | 3/4  | 6.0 | 6.0 | 5.3 | 16-6 OTX   | 1/2 | 1/2-14 | 1.70 | 1.90 | 9/16 | 6.0 | 6.0 | 5.3 |
| 14 OTX-S    | 7/8  | 7/8-14   | 1.86 | 1.23 | 3/4  | 6.0 | 6.0 | 5.3 | 16-6 OTX   | 1/2 | 1/2-14 | 1.71 | 1.91 | 9/16 | 6.0 | 6.0 | 5.3 |
| 14 OTX      | 7/8  | 7/8-14   | 1.87 | 1.24 | 3/4  | 6.0 | 6.0 | 5.3 | 16-6 OTX   | 1/2 | 1/2-14 | 1.72 | 1.92 | 9/16 | 6.0 | 6.0 | 5.3 |
| 16 OTX-S    | 1    | 1-11 1/2 | 2.17 | 1.23 | 3/4  | 6.0 | 6.0 | 5.3 | 16-6 OTX   | 1/2 | 1/2-14 | 1.73 | 1.93 | 9/16 | 6.0 | 6.0 | 5.3 |
| 16 OTX      | 1    | 1-11 1/2 | 2.18 | 1.24 | 3/4  | 6.0 | 6.0 | 5.3 | 16-6 OTX   | 1/2 | 1/2-14 | 1.74 | 1.94 | 9/16 | 6.0 | 6.0 | 5.3 |

cotas según el catálogo

### Especificaciones de la serie

#### MATERIAL

Acero

#### EXTREMO A

JIC 37° (abocinado) para tubo, extremos 1 y 2 (tramo recto)

#### HERRAMIENTA

Tubo abocinado a 37° con abocinador Parker; se arma con tuerca BTX y férula TX del mismo dash

#### SELLO

Abocinado a 37° metal-metal (SAE J514)

#### EXTREMO B

NPTF hembra (extremo 3, rama)

#### NORMAS

SAE J514, ISO 8434-2

#### UNIDAD DE VENTA

Pieza

### Medidas de la serie (13 números de parte)

| Parte       | Tubo/Mang. | Rosca         | Dim. A  | Dim. B  | Hex.      |
|-------------|------------|---------------|---------|---------|-----------|
| 4 OTX-S     | 1/4        | 1/4 tubo 37°  | 1.08 in | 0.66 in | 9/16 in   |
| 4-4-4 OTX-S | 1/4        | 1/4 tubo 37°  | 1.13 in | 0.88 in | 3/4 in    |
| 5 OTX-S     | 5/16       | 5/16 tubo 37° | 1.08 in | 0.66 in | 9/16 in   |
| 6 OTX-S     | 3/8        | 3/8 tubo 37°  | 1.23 in | 0.88 in | 3/4 in    |
| 6-6-6 OTX-S | 3/8        | 3/8 tubo 37°  | 1.23 in | 1.02 in | 7/8 in    |
| 8 OTX-S     | 1/2        | 1/2 tubo 37°  | 1.42 in | 1.02 in | 7/8 in    |
| 8-8-8 OTX-S | 1/2        | 1/2 tubo 37°  | 1.42 in | 1.23 in | 1 1/16 in |
| 10 OTX-S    | 5/8        | 5/8 tubo 37°  | 1.64 in | 1.23 in | 1 1/16 in |
| 12 OTX-S    | 3/4        | 3/4 tubo 37°  | 1.89 in | 1.36 in | 1 5/16 in |
| 14 OTX-S    | 7/8        | 7/8 tubo 37°  | 1.86 in | 1.42 in | 1 5/16 in |
| 16 OTX-S    | 1          | 1 tubo 37°    | 2.17 in | 1.62 in | 1 5/8 in  |

Continúa en la página 2 (2 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

**WhatsApp +52 1 81 8681 4781**

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

### Medidas de la serie (continuación, 12–13 de 13)

| Parte    | Tubo/Mang. | Rosca          | Dim. A  | Dim. B  | Hex.     |
|----------|------------|----------------|---------|---------|----------|
| 20 OTX-S | 1 1/4      | 1 1/4 tubo 37° | 2.33 in | 1.70 in | 1 7/8 in |
| 24 OTX-S | 1 1/2      | 1 1/2 tubo 37° | 2.89 in | 2.08 in | 2 1/2 in |

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 86. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

**Cotiza esta medida por WhatsApp**

**WhatsApp +52 1 81 8681 4781**

**Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil**

Suminregio Industrial · [suminregioindustrial.com](http://suminregioindustrial.com) · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

[administracion@suminregioindustrial.com](mailto:administracion@suminregioindustrial.com) · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea