

Parker PNLO · Seal-Lok ORFS (Acero)

Tapón macho ORFS, Seal-Lok — acero

Tapón 'Plug' ORFS según el catálogo Parker 4300 (SAE 520109). Es un tapón macho de cara plana con o-ring que cierra un extremo hembra ORFS (tuerca/giratorio) del mismo dash; no tiene segundo extremo de conexión. Cumple SAE J1453 / ISO 8434-3. Versión en acero al carbón (sufijo -S); presión dinámica de trabajo por medida según la tabla del catálogo Parker 4300. Cotas según el dibujo del catálogo: Dim. A = OAL (longitud total, referencia), Dim. B = TT; el hexágono es H (medida de llave). La tabla del catálogo no publica la rosca ORFS de cada dash.




foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO A

ORFS macho (cara plana con o-ring), tapón para extremo hembra/giratorio ORFS

HERRAMIENTA

Tubo con manguito ORFS (TPL/TL) y tuerca (BL/BML) del mismo dash; apriete según tabla de Seal-Lok del 4300

SELLO

O-ring en cara plana (ORFS, SAE J1453)

EXTREMO B

no aplica (tapón)

NORMAS

SAE J1453, ISO 8434-3

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (10 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
4 PNLO-S	1/4		0.65 in	0.20 in	5/8 in
6 PNLO-S	3/8		0.75 in	0.32 in	3/4 in
8 PNLO-S	1/2		0.87 in	0.35 in	7/8 in
10 PNLO-S	5/8		1.02 in	0.41 in	1 1/16 in
12 PNLO-S	3/4		1.08 in	0.41 in	1 1/4 in
14 PNLO-S	7/8		1.10 in	0.49 in	1 3/8 in
16 PNLO-S	1		1.10 in	0.41 in	1 1/2 in
20 PNLO-S	1 1/4		1.10 in	0.41 in	1 3/4 in
24 PNLO-S	1 1/2		1.10 in	0.41 in	2 1/8 in
32 PNLO-S	2		1.40 in	0.50 in	2 3/4 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 52. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea