

Parker PNMLO · Seal-Lok ORFS (Acero)

Tapón macho ORFS, hexágono métrico, Seal-Lok — acero

Tapón 'Plug – mm Hex' ORFS según el catálogo Parker 4300 (ISO 8434-3 PL, SAE 52M0109). Igual que el PNLO pero con hexágono en milímetros: tapón macho de cara plana con o-ring que cierra un extremo hembra ORFS (tuerca/giratorio) del mismo dash; el catálogo lista la medida de tubo en pulgadas con su equivalente en mm. Cumple SAE J1453 / ISO 8434-3. Versión en acero al carbón (sufijo -S); presión dinámica de trabajo por medida según la tabla del catálogo Parker 4300. Cotas según el dibujo del catálogo: Dim. A = L24; el hexágono es S1 (mm).




foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO A

ORFS macho (cara plana con o-ring), tapón para extremo hembra/giratorio ORFS

HERRAMIENTA

Tubo con manguito ORFS (TPL/TL) y tuerca (BL/BML) del mismo dash; apriete según tabla de Seal-Lok del 4300

SELLO

O-ring en cara plana (ORFS, SAE J1453)

EXTREMO B

no aplica (tapón)

NORMAS

SAE J1453, ISO 8434-3

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (8 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
4PNMLOS	1/4 (6 mm)		16.5 mm		17 mm
6PNMLOS	3/8 (8, 10 mm)		19.0 mm		19 mm
8PNMLOS	1/2 (12 mm)		22.0 mm		22 mm
10PNMLOS	5/8 (14, 15, 16 mm)		26.0 mm		27 mm
12PNMLOS	3/4 (18, 20 mm)		27.5 mm		32 mm
16PNMLOS	1 (22, 25 mm)		28.0 mm		41 mm
20PNMLOS	1 1/4 (28, 30, 32)		28.0 mm		46 mm
24PNMLOS	1 1/2 (38 mm)		28.0 mm		55 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 52. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea