

Parker PNTX · Triple-Lok 37° (Acero inoxidable)

Tapón macho JIC 37°, Triple-Lok — acero inoxidable

Tapón (plug) con asiento abocinado a 37° (JIC, SAE J514 / ISO 8434-2) que cierra herméticamente un extremo hembra abocinado a 37° de igual tamaño (tuerca/conexión JIC), por ejemplo un puerto o conector sin usar. No tiene segundo extremo: rosca en un solo lado, hexágono para apriete con llave. Versión en acero inoxidable 316 (sufijo -SS); presión dinámica de trabajo por medida según la tabla del catálogo Parker 4300. Cotas según el dibujo del catálogo: Dim. A = L3; el hexágono es la medida de llave.




foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero inoxidable

EXTREMO A

JIC 37° (abocinado) macho, tapón

HERRAMIENTA

Tubo abocinado a 37° con abocinador Parker; se arma con tuerca BTX y férula TX del mismo dash

SELLO

Abocinado a 37° metal-metal (SAE J514)

NORMAS

SAE J514, ISO 8434-2

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (13 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
2 PNTX-SS	1/8		0.70 in		7/16 in
3 PNTX-SS	3/16		0.73 in		7/16 in
4 PNTX-SS	1/4		0.80 in		1/2 in
5 PNTX-SS	5/16		0.80 in		9/16 in
6 PNTX-SS	3/8		0.84 in		5/8 in
8 PNTX-SS	1/2		0.94 in		13/16 in
10 PNTX-SS	5/8		1.10 in		15/16 in
12 PNTX-SS	3/4		1.28 in		1 1/8 in
14 PNTX-SS	7/8		1.31 in		1 1/4 in
16 PNTX-SS	1		1.33 in		1 3/8 in
20 PNTX-SS	1 1/4		1.45 in		1 11/16 in
24 PNTX-SS	1 1/2		1.65 in		2 in
32 PNTX-SS	2		2.05 in		2 5/8 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 88. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea