

Parker PTR · Pipe fittings NPTF (Acero inoxidable)

Reductor de rosca de tubo (bushing) NPTF — acero inoxidable

Reductor de rosca de tubo entre dos medidas NPTF; en el catálogo Parker 4300 figura como 'Pipe Thread Reducer NPTF / NPTF' (SAE 140140, HPD Base # 0102). El número de parte indica primero el tamaño de tubo del extremo 1 (rosca mayor) y después el del extremo 2 (rosca menor), p. ej. 1/2 X 1/4 PTR. Se usa para reducir el tamaño de un puerto o conexión de rosca cónica NPTF en circuitos hidráulicos y neumáticos; roscas NPTF (Dryseal) según SAE J476 / ANSI B1.20.3 (tabla de normas de la sección E del catálogo). Versión en acero inoxidable (sufijo -SS);



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero inoxidable

EXTREMO A

NPTF, extremo 1 (tamaño mayor)

NORMAS

SAE J476, ANSI B1.20.3

SELLO

Rosca cónica NPTF metal-metal (Dryseal)

EXTREMO B

NPTF, extremo 2 (tamaño menor)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (31 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
1/4 X 1/8 PTR-SS	1/4	1/8-27 NPTF	0.86 in		5/8 in
3/8 X 1/8 PTR-SS	3/8	1/8-27 NPTF	0.86 in		3/4 in
3/8 X 1/4 PTR-SS	3/8	1/4-18 NPTF	0.86 in		3/4 in
1/2 X 1/8 PTR-SS	1/2	1/8-27 NPTF	1.11 in		7/8 in
1/2 X 1/4 PTR-SS	1/2	1/4-18 NPTF	1.11 in		7/8 in
1/2 X 3/8 PTR-SS	1/2	3/8-18 NPTF	1.11 in		7/8 in
3/4 X 1/8 PTR-SS	3/4	1/8-27 NPTF	1.17 in		1 1/8 in
3/4 X 1/4 PTR-SS	3/4	1/4-18 NPTF	1.17 in		1 1/8 in
3/4 X 3/8 PTR-SS	3/4	3/8-18 NPTF	1.17 in		1 1/8 in
3/4 X 1/2 PTR-SS	3/4	1/2-14 NPTF	1.17 in		1 1/8 in
1 X 1/8 PTR-SS	1	1/8-27 NPTF	1.36 in		1 3/8 in
1 X 1/4 PTR-SS	1	1/4-18 NPTF	1.36 in		1 3/8 in
1 X 3/8 PTR-SS	1	3/8-18 NPTF	1.36 in		1 3/8 in
1 X 1/2 PTR-SS	1	1/2-14 NPTF	1.36 in		1 3/8 in
1 X 3/4 PTR-SS	1	3/4-14 NPTF	1.36 in		1 3/8 in
1 1/4 X 1/4 PTR-SS	1 1/4	1/4-18 NPTF	1.47 in		1 3/4 in
1 1/4 X 3/8 PTR-SS	1 1/4	3/8-18 NPTF	1.47 in		1 3/4 in
1 1/4 X 1/2 PTR-SS	1 1/4	1/2-14 NPTF	1.47 in		1 3/4 in

Continúa en la página 2 (13 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 19–31 de 31)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
1 1/4 X 3/4 PTR-SS	1 1/4	3/4-14 NPTF	1.47 in		1 3/4 in
1 1/4 X 1 PTR-SS	1 1/4	1-11 1/2 NPTF	1.47 in		1 3/4 in
1 1/2 X 1/4 PTR-SS	1 1/2	1/4-18 NPTF	1.52 in		2 in
1 1/2 X 3/8 PTR-SS	1 1/2	3/8-18 NPTF	1.58 in		2 in
1 1/2 X 1/2 PTR-SS	1 1/2	1/2-14 NPTF	1.58 in		2 in
1 1/2 X 3/4 PTR-SS	1 1/2	3/4-14 NPTF	1.58 in		2 in
1 1/2 X 1 PTR-SS	1 1/2	1-11 1/2 NPTF	1.58 in		2 in
1 1/2 X 1 1/4 PTR-	1 1/2	1 1/4-11 1/2 NPTF	1.58 in		2 in
2 X 1/2 PTR-SS	2	1/2-14 NPTF	1.75 in		2 1/2 in
2 X 3/4 PTR-SS	2	3/4-14 NPTF	1.75 in		2 1/2 in
2 X 1 PTR-SS	2	1-11 1/2 NPTF	1.75 in		2 1/2 in
2 X 1 1/4 PTR-SS	2	1 1/4-11 1/2 NPTF	1.75 in		2 1/2 in
2 X 1 1/2 PTR-SS	2	1 1/2-11 1/2 NPTF	1.75 in		2 1/2 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 233. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea