

Parker R5BU · Ferulok 24° flareless (Acero)

Te de paso Ferulok 24° a rosca recta SAE-ORB — acero

Te de paso con el extremo 2 (en línea) de rosca recta macho SAE-ORB (UN/UNF-2A) para puerto con o-ring y los otros dos extremos Ferulok 24° flareless para tubo; en el catálogo Parker 4300 figura como 'Straight Thread Run Tee Flareless / SAE-ORB'. Se usa para montar sobre un puerto SAE una línea de tubo con derivación lateral. Es un tube fitting flareless de anillo cortante con asiento de 24° conforme a SAE J514 / ISO 8434-1. El extremo SAE-ORB es de rosca recta UN/UNF-2A con o-ring según SAE J1926. Número de catálogo SAE 080428. Versión en acero al carbón (sufijo -S);



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO A

Ferulok 24° flareless para tubo (pulgadas), con tuerca BU y férula TU

NORMAS

SAE J514, ISO 8434-1, SAE J1926

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

Anillo cortante (ferrule) sobre tubo, asiento cono 24° metal-metal (SAE J514)

EXTREMO B

SAE-ORB macho, rosca recta UN/UNF-2A con o-ring (SAE J1926)

HERRAMIENTA

Preajuste de la férula TU con tuerca BU (herramienta de preajuste Ferulok); apriete según instrucciones Ferulok del 4300

Medidas de la serie (6 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
4 R5BU-S	1/4	7/16-20 UN/UNF-2A	0.89 in	1.03 in	7/16 in
6 R5BU-S	3/8	9/16-18 UN/UNF-2A	1.05 in	1.25 in	9/16 in
8 R5BU-S	1/2	3/4-16 UN/UNF-2A	1.25 in	1.45 in	3/4 in
10 R5BU-S	5/8	7/8-14 UN/UNF-2A	1.42 in	1.70 in	7/8 in
12 R5BU-S	3/4	1 1/16-12 UN/UNF-2	1.58 in	1.94 in	1 1/16 in
16 R5BU-S	1	1 5/16-12 UN/UNF-2	1.73 in	2.05 in	1 5/16 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 105. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea