


Parker R5OLO · Seal-Lok ORFS (Acero)

Te de paso ORFS a rosca recta SAE-ORB, Seal-Lok — acero

Te de paso (run tee) 'Straight Thread Run Tee' ORFS / SAE-ORB / ORFS según el catálogo Parker 4300 (SAE 520428). Los extremos 1 y 3 son machos ORFS de cara plana con o-ring para tubo, y el extremo de paso (2) es una rosca recta macho UN/UNF-2A con o-ring para puerto SAE J1926 (ORB). Cumple SAE J1453 / ISO 8434-3. Versión en acero al carbón (sufijo -S); presión dinámica de trabajo por medida según la tabla del catálogo Parker 4300. Cotas según el dibujo del catálogo: Dim. A = M, Dim. B = N; el hexágono es JJ (medida de llave, across wrench flats).




foto ilustrativa



cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO A

ORFS macho (cara plana con o-ring) para tubo, con tuerca, en los extremos 1 y 3

NORMAS

SAE J1453, ISO 8434-3, SAE J1926

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

O-ring en cara plana (ORFS, SAE J1453)

EXTREMO B

SAE-ORB rosca recta macho UN/UNF-2A con o-ring (SAE J1926) en el extremo de paso (2)

HERRAMIENTA

Tubo con manguito ORFS (TPL/TL) y tuerca (BL/BML) del mismo dash; apriete según tabla de Seal-Lok del 4300

Medidas de la serie (14 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
4 R5OLO-S	1/4	7/16-20 UN/UNF-2A	0.85 in	1.30 in	9/16 in
4-6-4 R5OLO-S	1/4	9/16-18 UN/UNF-2A	0.92 in	1.46 in	3/4 in
6 R5OLO-S	3/8	9/16-18 UN/UNF-2A	0.98 in	1.46 in	3/4 in
6-8-6 R5OLO-S	3/8	3/4-16 UN/UNF-2A	1.04 in	1.59 in	3/4 in
8 R5OLO-S	1/2	3/4-16 UN/UNF-2A	1.10 in	1.59 in	3/4 in
8-10-8 R5OLO-S	1/2	7/8-14 UN/UNF-2A	1.24 in	1.97 in	1 1/16 in
10 R5OLO-S	5/8	7/8-14 UN/UNF-2A	1.32 in	1.97 in	1 1/16 in
10-12-10 R5OLO-S	5/8	1 1/16-12 UN/UNF-2	1.42 in	2.17 in	1 3/16 in
12 R5OLO-S	3/4	1 1/16-12 UN/UNF-2	1.48 in	2.17 in	1 3/16 in
12-16-12 R5OLO-S	3/4	1 5/16-12 UN/UNF-2	1.61 in	2.34 in	1 7/16 in

Continúa en la página 2 (4 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 11–14 de 14)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
16 R5OLO-S	1	1 5/16-12 UN/UNF-2	1.63 in	2.34 in	1 7/16 in
16-20-16 R5OLO-S	1	1 5/8-12 UN/UNF-2A	1.75 in	2.44 in	1 5/8 in
20 R5OLO-S	1 1/4	1 5/8-12 UN/UNF-2A	1.75 in	2.44 in	1 5/8 in
24 R5OLO-S	1 1/2	1 7/8-12 UN/UNF-2A	1.93 in	2.60 in	1 7/8 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 48. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp
WhatsApp +52 1 81 8681 4781
Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00


Escanea: ficha en línea