

Parker R6X · Triple-Lok 37° (Acero inoxidable)

Tee de paso con tuerca giratoria JIC 37°, Triple-Lok — acero inoxidable

Tee de paso recto (run tee) con los dos extremos en línea abocinados a 37° fijos y un tercer extremo lateral con tuerca giratoria (swivel) también a 37°, todos del mismo tamaño de tubo. Es un tube fitting Triple-Lok fabricado bajo SAE J514 / ISO 8434-2, usado para derivar una línea hidráulica facilitando el giro de armado en el ramal. Disponible en acero, acero inoxidable y latón según el sufijo del código de parte. Versión en acero inoxidable 316 (sufijo -SS); presión dinámica de trabajo por medida según la tabla del catálogo Parker 4300. Cotas según el dibujo del catálogo: Dim.




foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero inoxidable

EXTREMO A

JIC 37° (abocinado) para tubo (paso recto)

NORMAS

SAE J514, ISO 8434-2

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

Abocinado a 37° metal-metal (SAE J514)

EXTREMO B

JIC 37° con tuerca giratoria (swivel) para tubo (ramal)

HERRAMIENTA

Tubo abocinado a 37° con abocinador Parker; se arma con tuerca BTX y férula TX del mismo dash

Medidas de la serie (10 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
4 R6X-SS	1/4	1/4 tuerca girator	0.89 in	1.00 in	7/16 in
5 R6X-SS	5/16	5/16 tuerca girato	0.95 in	1.06 in	9/16 in
6 R6X-SS	3/8	3/8 tuerca girator	1.06 in	1.25 in	9/16 in
8 R6X-SS	1/2	1/2 tuerca girator	1.25 in	1.38 in	3/4 in
10 R6X-SS	5/8	5/8 tuerca girator	1.45 in	1.62 in	7/8 in
12 R6X-SS	3/4	3/4 tuerca girator	1.66 in	1.75 in	1 1/16 in
14 R6X-SS	7/8	7/8 tuerca girator	1.80 in	1.78 in	1 5/16 in
16 R6X-SS	1	1 tuerca giratoria	1.81 in	2.00 in	1 5/16 in
20 R6X-SS	1 1/4	1 1/4 tuerca girat	2.06 in	2.31 in	1 5/8 in
24 R6X-SS	1 1/2	1 1/2 tuerca girat	2.33 in	2.59 in	1 7/8 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 85. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea