


Parker RRS · Pipe fittings NPTF (Latón)

Te macho NPTF (tres extremos macho) — pipe tee — latón

Te de tubería con rosca cónica NPTF macho en sus tres extremos; en el catálogo Parker 4300 figura como 'Male Pipe Tee NPTF (all three ends)', número SAE 140437. Se usa para derivar una línea entre tres puertos o accesorios con rosca NPTF hembra del mismo tamaño (extremos 1-3). Rosca NPTF conforme a SAE J476 / ASME B1.20.3. Versión en latón (sufijo -B); presión dinámica de trabajo por medida según la tabla del catálogo Parker 4300. Cotas según el dibujo del catálogo: Dim. A = N (in); el hexágono es Y (in), medida de llave.



foto ilustrativa



cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Latón

EXTREMO A

NPTF macho (extremos 1-3, mismo tamaño)

NORMAS

SAE J476, ASME B1.20.3

SELLO

Rosca cónica NPTF metal-metal (SAE J476)

EXTREMO B

NPTF macho (mismo tamaño)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (5 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
1/8 RRS-B	1/8	1/8-27 NPTF	0.78 in		7/16 in
1/4 RRS-B	1/4	1/4-18 NPTF	1.09 in		9/16 in
3/8 RRS-B	3/8	3/8-18 NPTF	1.22 in		3/4 in
1/2 RRS-B	1/2	1/2-14 NPTF	1.47 in		7/8 in
3/4 RRS-B	3/4	3/4-14 NPTF	1.59 in		1 1/16 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 242. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea