

Parker RRS · Pipe fittings NPTF (Acero)

Te macho NPTF (tres extremos macho) — pipe tee — acero

Te de tubería con rosca cónica NPTF macho en sus tres extremos; en el catálogo Parker 4300 figura como 'Male Pipe Tee NPTF (all three ends)', número SAE 140437. Se usa para derivar una línea entre tres puertos o accesorios con rosca NPTF hembra del mismo tamaño (extremos 1-3). Rosca NPTF conforme a SAE J476 / ASME B1.20.3. Versión en acero al carbón (sufijo -S); presión dinámica de trabajo por medida según la tabla del catálogo Parker 4300. Cotas según el dibujo del catálogo: Dim. A = N (in); el hexágono es Y (in), medida de llave.



foto illustrativa

TUBE FITTING PART #	END SIZE			M	M2	Y	Dynamic Pressure (x 1,000 PSI)
	1 UNF-1/8-3A	2 UNF-1/8-3B	3 UNF-1/8-3C				
4 AGGSJG	7/16 - 3/8	7/16 - 1/2	7/16 - 20	1.23	0.74	0.0	6.0
6 AGGSJG	9/16 - 3/8	9/16 - 1/2	9/16 - 10	1.38	0.80	7/8	5.0
8 AGGSJG	3/4 - 1/2	3/4 - 5/8	3/4 - 1E	1.50	1.03	1 1/16	4.0
16 AGGSJG	7/8 - 1/2	7/8 - 3/4	7/8 - 14	1.81	1.58	1 1/8	2.5
12 AGGSJG	1 1/16 - 1/2	1 1/16 - 1/2	1 1/16 - 12	2.00	1.38	1 5/16	2.5

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acer

EXTREMO A

NPTF macho (extremos 1-3, mismo tamaño)

NORMAS

SAE J476, ASME B1.20.3

SELO

Rosca cónica NPTF metal-metal (SAE J476)

EXTREMO B

NPTF macho (mismo tamaño)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (5 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
1/8 RRS-S	1/8	1/8-27 NPTF	0.78 in		7/16 in
1/4 RRS-S	1/4	1/4-18 NPTF	1.09 in		9/16 in
3/8 RRS-S	3/8	3/8-18 NPTF	1.22 in		3/4 in
1/2 RRS-S	1/2	1/2-14 NPTF	1.47 in		7/8 in
3/4 RRS-S	3/4	3/4-14 NPTF	1.59 in		1 1/16 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 242. Datos transcritos del catálogo oficial: marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea