

Parker RTX · Triple-Lok 37° (Acero)

Te de paso macho JIC 37° con rama NPTF, Triple-Lok — acero

Te de tubo con los dos extremos de paso (run, 1 y 3) abocinados a 37° JIC del mismo tamaño y la rama (2) con rosca cónica NPTF macho. Es un tube fitting bajo SAE J514 / ISO 8434-2 usado para derivar una línea o tomar una señal/retorno sin cortar el tramo principal de tubo. Disponible en acero, acero inoxidable y latón según el sufijo del SKU. Versión en acero al carbón (sufijo -S); presión dinámica de trabajo por medida según la tabla del catálogo Parker 4300. Cotas según el dibujo del catálogo: Dim. A = M, Dim. B = N; el hexágono es la medida de llave.




foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO A

JIC 37° (abocinado) para tubo, en ambos extremos de paso

HERRAMIENTA

Tubo abocinado a 37° con abocinador Parker; se arma con tuerca BTX y férula TX del mismo dash

SELLO

Abocinado a 37° metal-metal (SAE J514)

EXTREMO B

NPTF macho, en la rama

NORMAS

SAE J514, ISO 8434-2

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (16 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
3 RTX-S	3/16	1/8-27 NPTF	0.83 in	0.72 in	7/16 in
4 RTX-S	1/4	1/8-27 NPTF	0.89 in	0.78 in	7/16 in
4-4-4 RTX-S	1/4	1/4-18 NPTF	1.05 in	1.09 in	9/16 in
5 RTX-S	5/16	1/8-27 NPTF	0.95 in	0.78 in	9/16 in
5-4-5 RTX-S	5/16	1/4-18 NPTF	1.05 in	1.09 in	9/16 in
6 RTX-S	3/8	1/4-18 NPTF	1.06 in	1.09 in	9/16 in
6-6-6 RTX-S	3/8	3/8-18 NPTF	1.14 in	1.22 in	3/4 in
8 RTX-S	1/2	3/8-18 NPTF	1.25 in	1.22 in	3/4 in
8-8-8 RTX-S	1/2	1/2-14 NPTF	1.33 in	1.47 in	7/8 in
10 RTX-S	5/8	1/2-14 NPTF	1.45 in	1.47 in	7/8 in
12 RTX-S	3/4	3/4-14 NPTF	1.66 in	1.59 in	1 1/16 in
12-8-12 RTX-S	3/4	1/2-14 NPTF	1.66 in	1.59 in	1 1/16 in
14 RTX-S	7/8	3/4-14 NPTF	1.80 in	1.69 in	1 5/16 in
16 RTX-S	1	1-11 1/2 NPTF	1.81 in	1.97 in	1 5/16 in
20 RTX-S	1 1/4	1 1/4-11 1/2 NPTF	2.06 in	2.38 in	1 5/8 in
24 RTX-S	1 1/2	1 1/2-11 1/2 NPTF	2.33 in	2.64 in	1 7/8 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 86. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea