

Parker Tabla S26 · Detalle de puerto métrico ISO 9974-1 (DIN 3852-1): sellos ED, o-rings y anillos de retención

Detalle de puerto de cara plana con rosca métrica ISO 261 (ISO 9974-1 / DIN 3852 parte 1): elementos de sello disponibles por

Tabla S26 del catálogo 4300 (sección General Technical, p. S38): detalle del puerto de cara plana con rosca métrica 'M' ISO 261 según ISO 9974-1 / DIN 3852 parte 1, con los tipos de sello de puerto ISO 9974 disponibles de Parker: sello EOlastic tipo E y o-ring con anillo de retención. Los tipos de sello G y H no están cubiertos por ISO 9974-1; la información de pedido de anillos de retención y o-rings está en la página M5. Para aplicaciones hidráulicas el o-ring estándar es nitrilo de 90 durómetro. M20x1.5 es para aplicaciones de diagnóstico;



foto ilustrativa

M8 x 1	8 (+0.2)	13	1	8	ED8X1X	3-902	8.00 x 1.60	M8 RR
M12 x 1.5	12 (+0.2)	18	1.5	12	ED12X1.5X	2-012	8.25 x 1.75	M12 RR
M16 x 1.5	16 (+0.2)	23	1.5	16	ED16X1.5X	3-907	13.49 x 2.00	M16 RR
M18 x 1.5	18 (+0.2)	25	1.5	18	ED18X1.5X	2-013	13.50 x 2.10	M18 RR
M10 x 1	10 (+0.2)	15	1	10	ED10X1X	2-014	10.50 x 1.70	M10 RR
M12 x 1.5	12 (+0.2)	18	1.5	12	ED12X1.5X	2-015	10.50 x 1.70	M12 RR
M14 x 1.5	14 (+0.2)	20	1.5	14	ED14X1.5X	2-016	10.50 x 1.70	M14 RR
M16 x 1.5	16 (+0.2)	23	1.5	16	ED16X1.5X	2-017	10.50 x 1.70	M16 RR
M18 x 1.5	18 (+0.2)	25	1.5	18	ED18X1.5X	2-018	10.50 x 1.70	M18 RR
M20 x 1.5	20 (+0.2)	27	1.5	20	ED20X1.5X	2-019	10.50 x 1.70	M20 RR
M22 x 1.5	22 (+0.2)	29	1.5	22	ED22X1.5X	2-020	10.50 x 1.70	M22 RR
M24 x 1.5	24 (+0.2)	31	1.5	24	ED24X1.5X	2-021	10.50 x 1.70	M24 RR
M26 x 1.5	26 (+0.2)	33	1.5	26	ED26X1.5X	2-022	10.50 x 1.70	M26 RR
M28 x 1.5	28 (+0.2)	35	1.5	28	ED28X1.5X	2-023	10.50 x 1.70	M28 RR
M30 x 1.5	30 (+0.2)	37	1.5	30	ED30X1.5X	2-024	10.50 x 1.70	M30 RR
M32 x 1.5	32 (+0.2)	39	1.5	32	ED32X1.5X	2-025	10.50 x 1.70	M32 RR
M34 x 1.5	34 (+0.2)	41	1.5	34	ED34X1.5X	2-026	10.50 x 1.70	M34 RR
M36 x 1.5	36 (+0.2)	43	1.5	36	ED36X1.5X	2-027	10.50 x 1.70	M36 RR
M38 x 1.5	38 (+0.2)	45	1.5	38	ED38X1.5X	2-028	10.50 x 1.70	M38 RR
M40 x 1.5	40 (+0.2)	47	1.5	40	ED40X1.5X	2-029	10.50 x 1.70	M40 RR
M42 x 1.5	42 (+0.2)	49	1.5	42	ED42X1.5X	2-030	10.50 x 1.70	M42 RR
M44 x 1.5	44 (+0.2)	51	1.5	44	ED44X1.5X	2-031	10.50 x 1.70	M44 RR
M46 x 1.5	46 (+0.2)	53	1.5	46	ED46X1.5X	2-032	10.50 x 1.70	M46 RR
M48 x 1.5	48 (+0.2)	55	1.5	48	ED48X1.5X	2-033	10.50 x 1.70	M48 RR
M50 x 1.5	50 (+0.2)	57	1.5	50	ED50X1.5X	2-034	10.50 x 1.70	M50 RR

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

EXTREMO A
Métrica (M, ISO 261)

NORMAS
ISO 9974-1, DIN 3852-1, ISO 261

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (45 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
ED8X1X	M8x1	M8x1	8 mm (+0.2)	13 mm	
3-902	M8x1	M8x1	8 mm (+0.2)	13 mm	
M8 RR	M8x1	M8x1	8 mm (+0.2)	13 mm	
ED10X1X	M10x1	M10x1	10 mm (+0.2)	15 mm	
6-074	M10x1	M10x1	10 mm (+0.2)	15 mm	
M10 RR	M10x1	M10x1	10 mm (+0.2)	15 mm	
ED12X1.5X	M12x1.5	M12x1.5	12 mm (+0.2)	18 mm	
2-012	M12x1.5	M12x1.5	12 mm (+0.2)	18 mm	
M12 RR	M12x1.5	M12x1.5	12 mm (+0.2)	18 mm	
ED14X1.5X	M14x1.5	M14x1.5	14 mm (+0.2)	20 mm	
2-013	M14x1.5	M14x1.5	14 mm (+0.2)	20 mm	
M14 RR	M14x1.5	M14x1.5	14 mm (+0.2)	20 mm	
ED16X1.5X	M16x1.5	M16x1.5	16 mm (+0.2)	23 mm	
3-907	M16x1.5	M16x1.5	16 mm (+0.2)	23 mm	
M16 RR	M16x1.5	M16x1.5	16 mm (+0.2)	23 mm	
ED18X1.5X	M18x1.5	M18x1.5	18 mm (+0.2)	25 mm	

Continúa en la página 2 (29 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 17–45 de 45)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
2-114	M18x1.5	M18x1.5	18 mm (+0.2)	25 mm	
M18 RR	M18x1.5	M18x1.5	18 mm (+0.2)	25 mm	
ED20X1.5X	M20x1.5	M20x1.5	20 mm (+0.2)	27 mm	
2-017	M20x1.5	M20x1.5	20 mm (+0.2)	27 mm	
M20 RR	M20x1.5	M20x1.5	20 mm (+0.2)	27 mm	
ED22X1.5X	M22x1.5	M22x1.5	22 mm (+0.2)	28 mm	
2-018	M22x1.5	M22x1.5	22 mm (+0.2)	28 mm	
M22 RR	M22x1.5	M22x1.5	22 mm (+0.2)	28 mm	
2-019	M24x1.5	M24x1.5	24 mm (+0.2)	30 mm	
M24 RR	M24x1.5	M24x1.5	24 mm (+0.2)	30 mm	
ED26X1.5X	M26x1.5	M26x1.5	26 mm (+0.2)	33 mm	
2-118	M26x1.5	M26x1.5	26 mm (+0.2)	33 mm	
M26 RR	M26x1.5	M26x1.5	26 mm (+0.2)	33 mm	
ED26X1.5X	M27x2	M27x2	27 mm (+0.2)	33 mm	
2-119	M27x2	M27x2	27 mm (+0.2)	33 mm	
M27 RR	M27x2	M27x2	27 mm (+0.2)	33 mm	
ED33X2X	M33x2	M33x2	33 mm (+0.3)	41 mm	
2-122	M33x2	M33x2	33 mm (+0.3)	41 mm	
M33 RR	M33x2	M33x2	33 mm (+0.3)	41 mm	
2-124	M36x2	M36x2	36 mm (+0.3)	43 mm	
M36 RR	M36x2	M36x2	36 mm (+0.3)	43 mm	
ED42X2X	M42x2	M42x2	42 mm (+0.3)	51 mm	
2-128	M42x2	M42x2	42 mm (+0.3)	51 mm	
M42 RR	M42x2	M42x2	42 mm (+0.3)	51 mm	
2-130	M45x2	M45x2	45 mm (+0.3)	50 mm	
M45 RR	M45x2	M45x2	45 mm (+0.3)	50 mm	
ED48X2X	M48x2	M48x2	48 mm (+0.3)	56 mm	
2-132	M48x2	M48x2	48 mm (+0.3)	56 mm	
M48 RR	M48x2	M48x2	48 mm (+0.3)	56 mm	

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 534. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp
WhatsApp +52 1 81 8681 4781
Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea