

## Parker SBU · Ferulok 24° flareless (Acero inoxidable)

Te de ramal macho Ferulok 24° a NPTF — acero inoxidable

Te de ramal con dos extremos de paso Ferulok 24° flareless para tubo y el ramal (extremo 3) con rosca cónica macho NPTF; en el catálogo Parker 4300 figura como 'Male Branch Tee Flareless / NPTF'. Se usa para montar una te sobre un puerto NPTF hembra y pasar la línea de tubo en ambos sentidos. Es un tube fitting flareless de anillo cortante con asiento de 24° conforme a SAE J514 / ISO 8434-1. La rosca NPTF es cónica de sello seco según SAE J476 / ASME B1.20.3. Número de catálogo SAE 080425. Versión en acero inoxidable (sufijo -SS);




foto ilustrativa

### Especificaciones de la serie

#### MATERIAL

Acero inoxidable

#### EXTREMO A

Ferulok 24° flareless para tubo (pulgadas), con tuerca BU y férula TU

#### NORMAS

SAE J514, ISO 8434-1, SAE J476/ASME B1.20.3

#### UNIDAD DE VENTA

Pieza

#### SELLO

Anillo cortante (ferrule) sobre tubo, asiento cono 24° metal-metal (SAE J514)

#### EXTREMO B

NPTF macho

#### HERRAMIENTA

Preajuste de la férula TU con tuerca BU (herramienta de preajuste Ferulok); apriete según instrucciones Ferulok del 4300

### Medidas de la serie (11 números de parte)

| Parte        | Tubo/Mang. | Rosca         | Dim. A  | Dim. B  | Hex.      |
|--------------|------------|---------------|---------|---------|-----------|
| 2 SBU-SS     | 1/8        | 1/8-27 NPTF   | 0.77 in | 0.72 in | 7/16 in   |
| 4 SBU-SS     | 1/4        | 1/8-27 NPTF   | 0.89 in | 0.78 in | 7/16 in   |
| 4-4-4 SBU-SS | 1/4        | 1/4-18 NPTF   | 1.03 in | 1.09 in | 9/16 in   |
| 5 SBU-SS     | 5/16       | 1/8-27 NPTF   | 0.95 in | 0.81 in | 9/16 in   |
| 6 SBU-SS     | 3/8        | 1/4-18 NPTF   | 1.05 in | 1.09 in | 9/16 in   |
| 8 SBU-SS     | 1/2        | 3/8-18 NPTF   | 1.25 in | 1.22 in | 3/4 in    |
| 8-8-8 SBU-SS | 1/2        | 1/2-14 NPTF   | 1.35 in | 1.47 in | 7/8 in    |
| 10 SBU-SS    | 5/8        | 1/2-14 NPTF   | 1.42 in | 1.47 in | 7/8 in    |
| 12 SBU-SS    | 3/4        | 3/4-14 NPTF   | 1.58 in | 1.59 in | 1 1/16 in |
| 14 SBU-SS    | 7/8        | 3/4-14 NPTF   | 1.66 in | 1.69 in | 1 5/16 in |
| 16 SBU-SS    | 1          | 1-11 1/2 NPTF | 1.73 in | 1.97 in | 1 5/16 in |

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 105. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

**WhatsApp +52 1 81 8681 4781**

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea