

Parker SHP · Pipe fittings NPTF (Acero)

Tapón macho cabeza cuadrada NPTF — acero

Tapón macho de cabeza cuadrada con rosca cónica NPTF; en el catálogo Parker 4300 figura como 'Square Head Plug NPTF'. Cierra un puerto o accesorio con rosca NPTF hembra (Dryseal, SAE J476 / ASME B1.20.3) sellando metal-metal por interferencia de rosca; la cabeza cuadrada se acciona con llave española o de tuercas. El catálogo no publica número SAE para esta forma. Versión en acero al carbón (sufijo -S); presión dinámica de trabajo por medida según la tabla del catálogo Parker 4300. Cotas según el dibujo del catálogo: Dim. A = C (cuadro de la cabeza, medida de llave, in), Dim.




foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO A

NPTF macho

NORMAS

SAE J476, ASME B1.20.3

SELLO

Rosca cónica NPTF metal-metal (Dryseal)

EXTREMO B

no aplica (tapón)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (6 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
1/8 SHP-S	1/8	1/8-27 NPTF	9/32 in	0.51 in	
1/4 SHP-S	1/4	1/4-18 NPTF	3/8 in	0.75 in	
3/8 SHP-S	3/8	3/8-18 NPTF	7/16 in	0.83 in	
1/2 SHP-S	1/2	1/2-14 NPTF	9/16 in	1.08 in	
3/4 SHP-S	3/4	3/4-14 NPTF	5/8 in	1.14 in	
1 SHP-S	1	1-11 1/2 NPTF	13/16 in	1.38 in	

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 245. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea