Parker SLO · Seal-Lok ORFS (Acero)

Te de ramal ORFS a NPTF macho, Seal-Lok — acero

Te macho a tubería (male pipe tee) 'Male Pipe Tee' ORFS / ORFS / NPTF según el catálogo Parker 4300 (SAE 520425). Los dos extremos en línea (1 y 2) son machos ORFS de cara plana con o-ring para tubo, y el ramal (3) es una rosca cónica macho NPTF. Cumple SAE J1453 / ISO 8434-3. Versión en acero al carbón (sufijo -S); presión dinámica de trabajo por medida según la tabla del catálogo Parker 4300. Cotas según el dibujo del catálogo: Dim. A = M, Dim. B = N; el hexágono es JJ (medida de llave, across wrench flats).



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Acero

EXTREMO A
ORFS macho (cara plana con o-ring) para tubo, con tuerca, en los dos extremos en línea (1 y 2)

HERRAMIENTA
Tubo con manguito ORFS (TPL/TL) y tuerca (BL/BML) del mismo dash; apriete según tabla de Seal-Lok del 4300

SELLO
O-ring en cara plana (ORFS, SAE J1453)

EXTREMO B
NPTF macho (rosca cónica) en el ramal (3)

NORMAS
SAE J1453, ISO 8434-3, SAE J476/ASME B1.20.3

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (9 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
4-4-4 SLO-S	1/4	1/4-18 NPTF	0.85 in	1.12 in	9/16 in
6 SLO-S	3/8	1/4-18 NPTF	0.98 in	1.09 in	3/4 in
6-6-6 SLO-S	3/8	3/8-18 NPTF	0.98 in	1.22 in	3/4 in
8 SLO-S	1/2	3/8-18 NPTF	1.10 in	1.22 in	3/4 in
8-8-8 SLO-S	1/2	1/2-14 NPTF	1.10 in	1.47 in	7/8 in
10 SLO-S	5/8	1/2-14 NPTF	1.31 in	1.47 in	1 1/16 in
12 SLO-S	3/4	3/4-14 NPTF	1.47 in	1.59 in	1 3/16 in
16 SLO-S	1	1-11 1/2 NPTF	1.64 in	1.97 in	1 7/16 in
20 SLO-S	1 1/4	1 1/4-11 1/2 NPTF	1.76 in	2.38 in	1 5/8 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 49. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea