Parker STX · Triple-Lok 37° (Acero inoxidable)

Té de rama macho JIC 37° con salida NPTF, Triple-Lok — acero inoxidable

Té de tubo con los dos extremos de paso (1 y 2) abocinados a 37° JIC del mismo tamaño en línea, y una rama (3) con rosca cónica NPTF macho perpendicular. Es un tube fitting bajo SAE J514 / ISO 8434-2 que permite agregar un puerto roscado macho (para instrumento, dren o línea auxiliar) sin cortar el tramo principal de tubo. Disponible en acero, acero inoxidable y latón según el sufijo del SKU. Versión en acero inoxidable 316 (sufijo -SS); presión dinámica de trabajo por medida según la tabla del catálogo Parker 4300. Cotas según el dibujo del catálogo: Dim. A = M, Dim. B = N;



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Acero inoxidable

EXTREMO A
JIC 37° (abocinado) para tubo, en ambos extremos de paso (1 y 2)

HERRAMIENTA
Tubo abocinado a 37° con abocinador Parker; se arma con tuerca BTX y férula TX del mismo dash

SELLO
Abocinado a 37° metal-metal (SAE J514)

EXTREMO B
NPTF macho, en la rama (3)

NORMAS
SAE J514, ISO 8434-2

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (16 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
3 STX-SS	3/16	1/8-27 NPTF	0.83 in	0.72 in	7/16 in
4 STX-SS	1/4	1/8-27 NPTF	0.89 in	0.78 in	7/16 in
4-4-4 STX-SS	1/4	1/4-18 NPTF	1.05 in	1.09 in	9/16 in
4-4-6 STX-SS	1/4	3/8-18 NPTF	1.12 in	1.22 in	3/4 in
5 STX-SS	5/16	1/8-27 NPTF	0.95 in	0.78 in	9/16 in
5-5-4 STX-SS	5/16	1/4-18 NPTF	1.05 in	1.09 in	9/16 in
6 STX-SS	3/8	1/4-18 NPTF	1.06 in	1.09 in	9/16 in
6-6-6 STX-SS	3/8	3/8-18 NPTF	1.14 in	1.22 in	3/4 in
8 STX-SS	1/2	3/8-18 NPTF	1.25 in	1.22 in	3/4 in
8-8-8 STX-SS	1/2	1/2-14 NPTF	1.33 in	1.47 in	7/8 in
10 STX-SS	5/8	1/2-14 NPTF	1.45 in	1.47 in	7/8 in
12 STX-SS	3/4	3/4-14 NPTF	1.66 in	1.59 in	1 1/16 in
14 STX-SS	7/8	3/4-14 NPTF	1.80 in	1.69 in	1 5/16 in
16 STX-SS	1	1-11 1/2 NPTF	1.81 in	1.97 in	1 5/16 in
20 STX-SS	1 1/4	1 1/4-11 1/2 NPTF	2.06 in	2.38 in	1 5/8 in
24 STX-SS	1 1/2	1 1/2-11 1/2 NPTF	2.33 in	2.64 in	1 7/8 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 86. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea