

Parker TL · Seal-Lok ORFS (Acero)

Manguito para soldar ORFS (brazo sleeve / reductor) para tubo en pulgadas, Seal-Lok — acero

Manguito para soldar (silver braze) para tubo en pulgadas ('TL (Inch) Braze Sleeve for Inch Tubing – ORFS Silver Braze Sleeve Reducer', SAE 520115) Seal-Lok: manguito de cara plana ORFS (SAE J1453 / ISO 8434-3) que se suelda con plata al extremo del tubo usando los anillos de soldadura SBR; se usa con la tuerca BL del mismo dash. Incluye versiones reductoras (p. ej. 6-4 TL): END SIZE 1 es la medida del fitting/tuerca ORFS (dash_manguera) y END SIZE 2 el diámetro exterior del tubo reducido (dash_rosca); el catálogo indica que 12-14 TL debe ensamblarse con la tuerca 12-14 BL.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO A

Tubo en pulgadas (soldadura con plata, anillo SBR)

NORMAS

SAE J1453, ISO 8434-3

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

O-ring en cara plana (ORFS, SAE J1453)

EXTREMO B

ORFS (cara plana con o-ring) con tuerca BL

HERRAMIENTA

Tubo con manguito ORFS (TPL/TL) y tuerca (BL/BML) del mismo dash; apriete según tabla de Seal-Lok del 4300

Medidas de la serie (29 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
4 TL-S	1/4		0.50 in	0.26 in	
6 TL-S	3/8		0.62 in	0.38 in	
6-4 TL-S	3/8		0.62 in	0.26 in	
8 TL-S	1/2		0.75 in	0.51 in	
8-4 TL-S	1/2		0.75 in	0.26 in	
8-6 TL-S	1/2		0.75 in	0.38 in	
10 TL-S	5/8		0.92 in	0.63 in	
10-4 TL-S	5/8		0.92 in	0.26 in	
10-6 TL-S	5/8		0.92 in	0.38 in	
10-8 TL-S	5/8		0.92 in	0.51 in	
12 TL-S	3/4		1.10 in	0.76 in	
12-4 TL-S	3/4		1.10 in	0.26 in	
12-6 TL-S	3/4		1.10 in	0.38 in	
12-8 TL-S	3/4		1.10 in	0.51 in	
12-10 TL-S	3/4		1.10 in	0.63 in	
12-14 TL-S	3/4		1.10 in	0.88 in	

Continúa en la página 2 (13 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 17–29 de 29)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
14 TL-S	7/8		1.22 in	0.88 in	
16 TL-S	1		1.35 in	1.01 in	
16-8 TL-S	1		1.35 in	0.51 in	
16-10 TL-S	1		1.35 in	0.63 in	
16-12 TL-S	1		1.35 in	0.76 in	
16-14 TL-S	1		1.35 in	0.88 in	
20 TL-S	1 1/4		1.60 in	1.26 in	
20-12 TL-S	1 1/4		1.60 in	0.76 in	
20-16 TL-S	1 1/4		1.60 in	1.01 in	
24 TL-S	1 1/2		1.91 in	1.51 in	
24-16 TL-S	1 1/2		1.91 in	1.01 in	
24-20 TL-S	1 1/2		1.91 in	1.26 in	
32 TL-S	2		2.41 in	2.01 in	

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 27. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea