Parker TLFA · Seal-Lok ORFS (Acero)

Conexión de tubo FastSeal ORFS (tuerca sin abocinado ni soldadura), Seal-Lok — acero

Conexión de tubo FastSeal (catálogo Parker 4300: 'TLFA FastSeal'), una tuerca ORFS de cara plana que crea una unión de tubo permanente y libre de fugas con solo una llave, sin abocinar ni soldar el tubo; el catálogo indica que requiere las instrucciones y herramientas de ensamble FastSeal de la sección de ensamble/equipo. Se conecta a cualquier extremo macho ORFS (SAE J1453 / ISO 8434-3) del mismo dash. Versión en acero al carbón (sufijo -S) para tubo de acero de bajo carbono;



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Acero

EXTREMO A
Tubo liso (unión permanente FastSeal, se ensambla con llave)

HERRAMIENTA
Tubo con manguito ORFS (TPL/TL) y tuerca (BL/BML) del mismo dash; apriete según tabla de Seal-Lok del 4300

SELLO
O-ring en cara plana (ORFS, SAE J1453)

EXTREMO B
ORFS hembra (tuerca UN/UNF-2B) para extremo macho ORFS

NORMAS
SAE J1453, ISO 8434-3

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (4 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
4 TLFA-S	1/4	9/16-18 UN/UNF-2B	0.25 in	0.95 in	11/16 in
6 TLFA-S	3/8	11/16-16 UN/UNF-2B	0.38 in	1.04 in	13/16 in
8 TLFA-S	1/2	13/16-16 UN/UNF-2B	0.50 in	1.10 in	15/16 in
12 TLFA-S	3/4	1 3/16-12 UN/UNF-2B	0.75 in	1.29 in	1 3/8 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 25. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea