

Parker TPL · Seal-Lok ORFS (Acero)

Manguito Parflange ORFS para tubo en pulgadas, Seal-Lok — acero

Manguito Parflange para tubo en pulgadas ('TPL (Inch) Parflange Sleeve for Inch Tubing – ORFS Mechanically Attachable Sleeve') Seal-Lok: manguito de cara plana ORFS (SAE J1453 / ISO 8434-3) que se fija mecánicamente al extremo del tubo con el sistema Parflange de Parker (el catálogo indica que debe montarse mecánicamente con el sistema Parflange, sin soldadura ni abocinado). Se usa con la tuerca BL del mismo dash. Versión en acero al carbón (sufijo -S), único material con columna en la tabla del catálogo; el catálogo marca la disponibilidad (•) sin presión publicada;



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO A

Tubo en pulgadas (fijación mecánica Parflange)

NORMAS

SAE J1453, ISO 8434-3

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

O-ring en cara plana (ORFS, SAE J1453)

EXTREMO B

ORFS (cara plana con o-ring) con tuerca BL

HERRAMIENTA

Tubo con manguito ORFS (TPL/TL) y tuerca (BL/BML) del mismo dash; apriete según tabla de Seal-Lok del 4300

Medidas de la serie (8 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
4 TPL-S	1/4		0.50 in	0.30 in	
6 TPL-S	3/8		0.62 in	0.34 in	
8 TPL-S	1/2		0.74 in	0.42 in	
10 TPL-S	5/8		0.92 in	0.42 in	
12 TPL-S	3/4		1.09 in	0.47 in	
16 TPL-S	1		1.34 in	0.53 in	
20 TPL-S	1 1/4		1.59 in	0.51 in	
24 TPL-S	1 1/2		1.91 in	0.49 in	

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 26. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea