

Parker TPLS · Seal-Lok ORFS (Acero)

Manguito Parflange ORFS para tubo métrico, Seal-Lok — acero

Manguito Parflange para tubo métrico ('TPL (Metric) Parflange Sleeve for Metric Tubing – ORFS Mechanically Attachable Sleeve') Seal-Lok: manguito de cara plana ORFS (SAE J1453 / ISO 8434-3) que se fija mecánicamente al extremo del tubo con el sistema Parflange de Parker (el catálogo indica que debe montarse mecánicamente con el sistema Parflange). Cada medida indica el diámetro exterior del tubo en mm y el dash del fitting ORFS con el que se usa ('used with fitting size', anotado en dash_manguera); se usa con la tuerca BML del mismo dash.



foto ilustrativa

TPL (Metric)									
Parflange Sleeve for Metric Tubing ORFS Mechanically Attachable Sleeve									
TUBE FITTING PART #	USED WITH TUBE SIZE (STAINLESS)	ORFS SIZE (STAINLESS)	ORFS DASH	ORFS DASH	ORFS DASH	ORFS DASH	ORFS DASH	ORFS DASH	ORFS DASH
TPLS6	TPLS6	6	8	10	12	14	16	18	20

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO A

Tubo métrico (fijación mecánica Parflange)

NORMAS

SAE J1453, ISO 8434-3

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

O-ring en cara plana (ORFS, SAE J1453)

EXTREMO B

ORFS (cara plana con o-ring) con tuerca BML

HERRAMIENTA

Tubo con manguito ORFS (TPL/TL) y tuerca (BL/BML) del mismo dash; apriete según tabla de Seal-Lok del 4300

Medidas de la serie (14 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
TPLS6	6 mm		12.75 mm	7.5 mm	
TPLS8	8 mm		15.75 mm	8.5 mm	
TPLS10	10 mm		15.75 mm	8.5 mm	
TPLS12	12 mm		18.90 mm	10.5 mm	
TPLS14	14 mm		23.50 mm	10.5 mm	
TPLS15	15 mm		23.50 mm	10.5 mm	
TPLS16	16 mm		23.50 mm	10.5 mm	
TPLS18	18 mm		27.80 mm	12.0 mm	
TPLS20	20 mm		27.80 mm	12.0 mm	
TPLS25	25 mm		34.00 mm	13.5 mm	
TPLS30	30 mm		40.50 mm	13.0 mm	

Continúa en la página 2 (3 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 12–14 de 14)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
TPLS32	32 mm		40.50 mm	13.0 mm	
TPLS35	35 mm		48.50 mm	12.5 mm	
TPLS38	38 mm		48.50 mm	12.5 mm	

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 26. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea