

Parker TRTXN · Triple-Lok 37° (Acero)

Reductor JIC 37° macho-hembra (tuerca giratoria), Triple-Lok — acero

Reductor Triple-Lok que une dos tramos de tubo de distinto diámetro, ambos con terminación abocinada JIC 37° según SAE J514 / ISO 8434-2. El extremo TRTXN incorpora tuerca giratoria (diseño de 2 piezas, tuerca e inserto) o cuerpo mecanizado hembra (diseño de 1 pieza); se usa para reducir el calibre de una línea hidráulica sin cambiar de tipo de conexión. Se emplea en circuitos hidráulicos de media y alta presión donde ambos lados quedan con rosca abocinada 37°. Versión en acero al carbón (sufijo -S);



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO A

JIC 37° (abocinado) para tubo

NORMAS

SAE J514, ISO 8434-2

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

Abocinado a 37° metal-metal (SAE J514)

EXTREMO B

JIC 37° (abocinado) para tubo, diámetro reducido

HERRAMIENTA

Tubo abocinado a 37° con abocinador Parker; se arma con tuerca BTX y férula TX del mismo dash

Medidas de la serie (30 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
4-2 TRTXN-S	1/4	1/8 tubo 37°	0.75 in	1.14 in	9/16 in
4-3 TRTXN-S	1/4	3/16 tubo 37°		1.09 in	9/16 in
5-4 TRTXN-S	5/16	1/4 tubo 37°		1.16 in	5/8 in
6-4 TRTXN-S	3/8	1/4 tubo 37°	0.97 in	1.40 in	11/16 in
6-5 TRTXN-S	3/8	5/16 tubo 37°		1.19 in	11/16 in
8-4 TRTXN-S	1/2	1/4 tubo 37°	1.00 in	1.50 in	7/8 in
8-6 TRTXN-S	1/2	3/8 tubo 37°	1.00 in	1.50 in	7/8 in
10-4 TRTXN-S	5/8	1/4 tubo 37°	1.03 in	1.61 in	1 in
10-6 TRTXN-S	5/8	3/8 tubo 37°	1.03 in	1.61 in	1 in
10-8 TRTXN-S	5/8	1/2 tubo 37°		1.48 in	1 in
12-4 TRTXN-S	3/4	1/4 tubo 37°	1.09 in	1.69 in	1 1/4 in
12-6 TRTXN-S	3/4	3/8 tubo 37°	1.09 in	1.69 in	1 1/4 in
12-8 TRTXN-S	3/4	1/2 tubo 37°	1.19 in	1.79 in	1 1/4 in
12-10 TRTXN-S	3/4	5/8 tubo 37°		1.66 in	1 1/4 in
14-6 TRTXN-S	7/8	3/8 tubo 37°	1.13 in	1.78 in	1 3/8 in
14-10 TRTXN-S	7/8	5/8 tubo 37°	1.33 in	1.98 in	1 3/8 in

Continúa en la página 2 (14 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 17–30 de 30)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
14-12 TRTXN-S	7/8	3/4 tubo 37°		1.84 in	1 3/8 in
16-4 TRTXN-S	1	1/4 tubo 37°	1.22 in	1.90 in	1 1/2 in
16-6 TRTXN-S	1	3/8 tubo 37°	1.22 in	1.90 in	1 1/2 in
16-8 TRTXN-S	1	1/2 tubo 37°	1.27 in	1.95 in	1 1/2 in
16-10 TRTXN-S	1	5/8 tubo 37°	1.38 in	2.06 in	1 1/2 in
16-12 TRTXN-S	1	3/4 tubo 37°	1.47 in	2.15 in	1 1/2 in
16-14 TRTXN-S	1	7/8 tubo 37°		1.91 in	1 1/2 in
20-12 TRTXN-S	1 1/4	3/4 tubo 37°	1.53 in	2.17 in	2 in
20-16 TRTXN-S	1 1/4	1 tubo 37°	1.59 in	2.23 in	2 in
24-8 TRTXN-S	1 1/2	1/2 tubo 37°	1.56 in	2.33 in	2 1/4 in
24-12 TRTXN-S	1 1/2	3/4 tubo 37°	1.63 in	2.40 in	2 1/4 in
24-16 TRTXN-S	1 1/2	1 tubo 37°	1.59 in	2.40 in	2 1/4 in
24-20 TRTXN-S	1 1/2	1 1/4 tubo 37°	1.69 in	2.46 in	2 1/4 in
32-24 TRTXN-S	2	1 1/2 tubo 37°	1.91 in	2.97 in	2 7/8 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 66. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea