

Parker TU · Ferulok 24° flareless (Acero inoxidable)

Férula (anillo cortante) Ferulok 24° flareless — acero inoxidable

Férula Ferulok ('Ferrule Flareless', SAE 080115A): anillo cortante que, al apretar la tuerca BU, muerde el tubo y asienta sobre el cono de 24° del cuerpo Ferulok, sellando metal-metal conforme a SAE J514 / ISO 8434-1. Se selecciona por el diámetro exterior del tubo (pulgadas) y se usa con la tuerca BU del mismo dash. Versión en acero inoxidable (sufijo -SS). El catálogo marca la disponibilidad por material (•) sin presión publicada; presión dinámica de trabajo por medida según la tabla del catálogo Parker 4300 del cuerpo con el que se usa. Cotas según el dibujo del catálogo: Dim.




foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero inoxidable

EXTREMO A

Tubo en pulgadas (anillo cortante Ferulok 24°)

NORMAS

SAE J514, ISO 8434-1

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

Anillo cortante (ferrule) sobre tubo, asiento cono 24° metal-metal (SAE J514)

EXTREMO B

no aplica

HERRAMIENTA

Preajuste de la férula TU con tuerca BU (herramienta de preajuste Ferulok); apriete según instrucciones Ferulok del 4300

Medidas de la serie (13 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
2 TU-SS	1/8		0.13 in	0.24 in	
3 TU-SS	3/16		0.19 in	0.31 in	
4 TU-SS	1/4		0.26 in	0.37 in	
5 TU-SS	5/16		0.32 in	0.43 in	
6 TU-SS	3/8		0.38 in	0.50 in	
8 TU-SS	1/2		0.51 in	0.66 in	
10 TU-SS	5/8		0.63 in	0.78 in	
12 TU-SS	3/4		0.76 in	0.93 in	
14 TU-SS	7/8		0.88 in	1.06 in	
16 TU-SS	1		1.01 in	1.19 in	
20 TU-SS	1 1/4		1.26 in	1.45 in	
24 TU-SS	1 1/2		1.51 in	1.69 in	
32 TU-SS	2		2.01 in	2.21 in	

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 99. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea