

Parker R...71 · Tubo de acero inoxidable sin costura EO 1.4571, EN 10305-1 / DIN 2391

Tubo de acero inoxidable sin costura para conexiones EO, material 1.4571, tolerancias EN 10305-1 / DIN 2391, O.D. 4 a 42 mm

Tubo de acero inoxidable sin costura EO (Seamless EO Stainless Steel Tubes) material n.º 1.4571 con tolerancias EN 10305-1 / DIN 2391, del catálogo 4300 (Tabla P4). Presión de diseño calculada según DIN 2413 parte I para esfuerzo estático con $K = 245 \text{ N/mm}^2$ (límite elástico 1 %), factor de diseño $S = 1.5$ y factor $c = 0.9$; los tubos con relación de diámetros $d_a/d_i \geq 1.35$ se calculan según DIN 2413 parte III. No se consideran sobreespesores por corrosión.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero inoxidable 1.4571

NORMAS

EN 10305-1, DIN 2391, DIN 2413

PRESIÓN

Según tabla (presión de diseño DIN 2413 I, bar)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (39 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
R04X171	4 mm		4 mm	1.0 mm	
R06X171	6 mm		6 mm	1.0 mm	
R06X1.571	6 mm		6 mm	1.5 mm	
R08X171	8 mm		8 mm	1.0 mm	
R08X1.571	8 mm		8 mm	1.5 mm	
R10X171	10 mm		10 mm	1.0 mm	
R10X1.571	10 mm		10 mm	1.5 mm	
R10X271	10 mm		10 mm	2.0 mm	
R12X171	12 mm		12 mm	1.0 mm	
R12X1.571	12 mm		12 mm	1.5 mm	
R12X271	12 mm		12 mm	2.0 mm	
R14X1.571	14 mm		14 mm	1.5 mm	
R14X271	14 mm		14 mm	2.0 mm	
R14X2.571	14 mm		14 mm	2.5 mm	
R15X171	15 mm		15 mm	1.0 mm	
R15X1.571	15 mm		15 mm	1.5 mm	
R15X271	15 mm		15 mm	2.0 mm	
R16X1.571	16 mm		16 mm	1.5 mm	
R16X271	16 mm		16 mm	2.0 mm	
R16X2.571	16 mm		16 mm	2.5 mm	
R16X371	16 mm		16 mm	3.0 mm	

Continúa en la página 2 (18 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 22–39 de 39)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
R18X1.571	18 mm		18 mm	1.5 mm	
R18X271	18 mm		18 mm	2.0 mm	
R20X271	20 mm		20 mm	2.0 mm	
R20X2.571	20 mm		20 mm	2.5 mm	
R20X371	20 mm		20 mm	3.0 mm	
R22X1.571	22 mm		22 mm	1.5 mm	
R22X271	22 mm		22 mm	2.0 mm	
R25X2.571	25 mm		25 mm	2.5 mm	
R25X371	25 mm		25 mm	3.0 mm	
R28X1.571	28 mm		28 mm	1.5 mm	
R28X271	28 mm		28 mm	2.0 mm	
R30X2.571	30 mm		30 mm	2.5 mm	
R30X371	30 mm		30 mm	3.0 mm	
R30X471	30 mm		30 mm	4.0 mm	
R35X271	35 mm		35 mm	2.0 mm	
R38X471	38 mm		38 mm	4.0 mm	
R42X271	42 mm		42 mm	2.0 mm	
R42X371	42 mm		42 mm	3.0 mm	

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 393. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp
WhatsApp +52 1 81 8681 4781
Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00


Escanea: ficha en línea