

Parker V4OMX · Triple-Lok 37° (Acero)

Codo macho 45° JIC 37° a BSPP-ORR, Triple-Lok — acero

Codo a 45° que une un tubo abocinado a 37° (JIC, SAE J514 / ISO 8434-2) con una rosca recta BSPP macho con junta tórica (BSPP-ORR) en el otro extremo, medida en milímetros de diámetro de tubo con equivalencia en pulgadas. Permite cambiar la dirección de la línea 45° al conectar a un puerto roscado BSPP con sello por O-ring. Versión en acero al carbón (sufijo -S); presión dinámica de trabajo por medida según la tabla del catálogo Parker 4300. Cotas según el dibujo del catálogo: Dim. A = M2, Dim. B = M8, Dim. E = Y; el hexágono es la medida de llave.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO A

JIC 37° (abocinado) para tubo

NORMAS

ISO 8434-2

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

Abocinado a 37° metal-metal (SAE J514)

EXTREMO B

BSPP-ORR macho (tamaño según END SIZE 2 de cada fila)

HERRAMIENTA

Tubo abocinado a 37° con abocinador Parker; se arma con tuerca BTX y férula TX del mismo dash

Medidas de la serie (6 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
4V4OMXS	1/4 in (6 mm)	1/8-28 BSPP-ORR	18.3 mm	26.5 mm	
6V4OMXS	3/8 in (10 mm)	1/4-19 BSPP-ORR	21.1 mm	29.0 mm	
8V4OMXS	1/2 in (12 mm)	3/8-19 BSPP-ORR	24.9 mm	33.0 mm	
10V4OMXS	5/8 in (14, 15, 16)	1/2-14 BSPP-ORR	28.2 mm	38.5 mm	
12V4OMXS	3/4 in (18, 20 mm)	3/4-14 BSPP-ORR	32.5 mm	44.0 mm	
16V4OMXS	1 in (25 mm)	1-11 BSPP-ORR	37.3 mm	47.0 mm	

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 76. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea