

## Parker V5OX · Triple-Lok 37° (Acero)

Codo macho 45° JIC 37° a SAE ORB, Triple-Lok — acero

Conector angular de 45° que une un tubo abocinado a 37° (JIC) con una rosca recta SAE (O-ring Boss / SAE-ORB) que sella con o-ring en el puerto. Es un tube fitting Triple-Lok fabricado bajo SAE J514 / ISO 8434-2, usado para desviar la línea hidráulica 45° al conectarse a un puerto roscado SAE-ORB. Disponible en acero, acero inoxidable y latón según el sufijo del código de parte. Versión en acero al carbón (sufijo -S); presión dinámica de trabajo por medida según la tabla del catálogo Parker 4300. Cotas según el dibujo del catálogo: Dim. A = M2, Dim. B = M8;




foto ilustrativa

### Especificaciones de la serie

#### MATERIAL

Acero

#### EXTREMO A

JIC 37° (abocinado) para tubo

#### NORMAS

SAE J514, ISO 8434-2

#### UNIDAD DE VENTA

Pieza

#### SELLO

Abocinado a 37° metal-metal (SAE J514)

#### EXTREMO B

SAE-ORB macho (UN/UNF-2A)

#### HERRAMIENTA

Tubo abocinado a 37° con abocinador Parker; se arma con tuerca BTX y férula TX del mismo dash

### Medidas de la serie (24 números de parte)

| Parte        | Tubo/Mang. | Rosca              | Dim. A  | Dim. B  | Hex.      |
|--------------|------------|--------------------|---------|---------|-----------|
| 4 V5OX-S     | 1/4        | 7/16 - 20 UN/UNF-2 | 0.72 in | 1.05 in | 7/16 in   |
| 4-6 V5OX-S   | 1/4        | 9/16 - 18 UN/UNF-2 | 0.82 in | 1.14 in | 9/16 in   |
| 5 V5OX-S     | 5/16       | 1/2 - 20 UN/UNF-2A | 0.77 in | 1.05 in | 9/16 in   |
| 6 V5OX-S     | 3/8        | 9/16 - 18 UN/UNF-2 | 0.83 in | 1.14 in | 9/16 in   |
| 6-4 V5OX-S   | 3/8        | 7/16 - 20 UN/UNF-2 | 0.83 in | 1.08 in | 9/16 in   |
| 6-8 V5OX-S   | 3/8        | 3/4 - 16 UN/UNF-2A | 0.86 in | 1.30 in | 3/4 in    |
| 8 V5OX-S     | 1/2        | 3/4 - 16 UN/UNF-2A | 0.98 in | 1.30 in | 3/4 in    |
| 8-6 V5OX-S   | 1/2        | 9/16 - 18 UN/UNF-2 | 0.98 in | 1.09 in | 3/4 in    |
| 8-10 V5OX-S  | 1/2        | 7/8 - 14 UN/UNF-2A | 1.00 in | 1.52 in | 7/8 in    |
| 8-12 V5OX-S  | 1/2        | 1 1/16 - 12 UN/UNF | 1.04 in | 1.73 in | 1 1/16 in |
| 10 V5OX-S    | 5/8        | 7/8 - 14 UN/UNF-2A | 1.11 in | 1.52 in | 7/8 in    |
| 10-8 V5OX-S  | 5/8        | 3/4 - 16 UN/UNF-2A | 1.11 in | 1.38 in | 7/8 in    |
| 10-12 V5OX-S | 5/8        | 1 1/16 - 12 UN/UNF | 1.16 in | 1.73 in | 1 1/16 in |
| 12 V5OX-S    | 3/4        | 1 1/16 - 12 UN/UNF | 1.28 in | 1.73 in | 1 1/16 in |
| 12-10 V5OX-S | 3/4        | 7/8 - 14 UN/UNF-2A | 1.28 in | 1.58 in | 1 1/16 in |
| 12-16 V5OX-S | 3/4        | 1 5/16 - 12 UN/UNF | 1.42 in | 1.86 in | 1 5/16 in |

Continúa en la página 2 (8 medidas más)

**Cotiza esta medida por WhatsApp**

**WhatsApp +52 1 81 8681 4781**

**Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil**

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

### Medidas de la serie (continuación, 17–24 de 24)

| Parte        | Tubo/Mang. | Rosca              | Dim. A  | Dim. B  | Hex.      |
|--------------|------------|--------------------|---------|---------|-----------|
| 14 V5OX-S    | 7/8        | 1 3/16 - 12 UN/UNF | 1.45 in | 1.86 in | 1 5/16 in |
| 16 V5OX-S    | 1          | 1 5/16 - 12 UN/UNF | 1.47 in | 1.86 in | 1 5/16 in |
| 16-12 V5OX-S | 1          | 1 1/16 - 12 UN/UNF | 1.47 in | 1.86 in | 1 5/16 in |
| 16-20 V5OX-S | 1          | 1 5/8 - 12 UN/UNF- | 1.55 in | 1.91 in | 1 5/8 in  |
| 20 V5OX-S    | 1 1/4      | 1 5/8 - 12 UN/UNF- | 1.59 in | 1.91 in | 1 5/8 in  |
| 20-16 V5OX-S | 1 1/4      | 1 5/16 - 12 UN/UNF | 1.59 in | 1.91 in | 1 5/8 in  |
| 24 V5OX-S    | 1 1/2      | 1 7/8 - 12 UN/UNF- | 1.78 in | 1.91 in | 1 7/8 in  |
| 32 V5OX-S    | 2          | 2 1/2 - 12 UN/UNF- | 2.22 in | 1.86 in | 2 1/2 in  |

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 75. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

**Cotiza esta medida por WhatsApp**

**WhatsApp +52 1 81 8681 4781**

**Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil**

Suminregio Industrial · [suminregioindustrial.com](http://suminregioindustrial.com) · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

[administracion@suminregioindustrial.com](mailto:administracion@suminregioindustrial.com) · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea